

MFA 1540 PFA 美国索尔维F1930X

产品名称	MFA 1540 PFA 美国索尔维F1930X
公司名称	永州佳铭塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品名:PFA 产地:国外进口 发货时间:48小时
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋110号
联系电话	0158-18258561 15818258561

产品详情

PFA四氟乙烯——全氟 烷氧基乙烯基醚共聚物 (又：过氟 烷基化物，可溶性聚四氟乙烯) 英文名

称:Polyfluoroalkoxy

PFA 日本旭硝子 P-62XP P-76P

PFA 日本丸新 RMP(2)

PFA 日本杜邦 MP102(粉)

PFA 浙江星腾化工 EW-2

PFA 浙江巨化 JD-25 PF860

PFA 美国杜邦 340 , 340 BK , 350 , 420HP , MP-102

PFA 日本大金 ACX-31 , AP-201 , AP-210 , AP-210-J , AP-230

PFA 日本大金 J-340 BK

1. PFA(可溶性聚四氟乙烯) 耐热、耐寒、化学稳定性、机械性、绝缘性、自润滑性、耐折性、耐开裂性

优异。普利斯氟塑料有限公司开发有注塑、挤出，模压三大系列九种颜色二十二款产品。

2. 适用范围:目前国内主要用于防腐防酸碱注塑件、高温电线电缆、防酸碱内衬件，吹塑制品等。

340J ; 挤出或注塑成型，制管材、板材及工业零件.

345J ; 吹塑制容器、管材.

350J ; 传递模塑，宜制耐磨件

氟塑料介绍

氟塑料具有耐热、耐寒、耐候、耐溶剂，绝缘性能及高频电性能优异，并具有不枯

性、自润滑性、低磨擦系数等特点。

PFA的英文名称为：Polyfluoroalkoxy，中文名称为：四氟乙烯—全氟烷氧基乙烯基醚共聚物(又称：过氟烷基化物，可溶性聚四氟乙烯)。PFA树脂相对来说是比较新的可熔融加工的氟塑料，PFA、FEP、PTFE的化学性能相似，

但FEP只能在200度以下使用，PTFE不能注塑。

1、比重:2.13-2.167克/立方厘米

2、成型收缩率:3.1-7.7%

3、成型温度：350-400

4、PFA的熔点大约为580F，密度为2.13—2.16g/cc（克/立方厘米）。