

# 硅胶玻璃纤维套管

产品名称	硅胶玻璃纤维套管
公司名称	昆山捷尔兴绝缘制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:捷尔兴 标准颜色:白色 工作温度:200
公司地址	江苏省苏州市昆山市周市镇陆杨新阳东路18-1
联系电话	0512-82101983 18114422831

## 产品详情

### 硅胶玻璃纤维(内纤外胶 -- 内胶外纤)套管

产品简介：硅橡胶玻璃纤维(内纤外胶 -- 内胶外纤)套管,是由无碱玻璃纤维纱涂以硅橡胶高温处理而成。广泛应用于h&n级汽车、造船、电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

性能特点：良好的介电性、自熄性和柔软性 关键指标：阻燃性：ul vw-1

工作温度：200 环保标准：rohs 标准颜色：白色 技术指标：

测试项目	测试方法	性能指标
工作温度	ul224	-10 ~ 200
热冲击 (260 /6h)	astm d 2671	无裂纹
耐温性 (265 /168h)	astm d 2671	> 1/2原电压值
冷弯曲	astm d 2671	无裂纹
水平燃烧	ul vw-1	< 30秒

燃烧	ul vw-1	< 30秒
水解稳定性	iso 62	不发粘、不变形、不软化

产品规格：( mm )

尺寸		壁厚	
标称	公差	4000v	7000v
0.5 - 2.0	+ 0.20 - 0.00	0.40 ± 0.05	0.45 ± 0.05
2.5 - 3.0	+ 0.25 - 0.00	0.40 ± 0.05	0.50 ± 0.05
3.5 - 5.0	+ 0.35 - 0.00	0.45 ± 0.05	0.55 ± 0.05
6.0 - 9.0	+ 0.50 - 0.00	0.50 ± 0.05	0.60 ± 0.05
10.0 - 12.0	+ 0.70 - 0.00	0.60 ± 0.05	0.65 ± 0.05

关键词：(内纤外胶 -- 内胶外纤)