

硅树脂纤维套管

产品名称	硅树脂纤维套管
公司名称	昆山捷尔兴绝缘制品有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:捷尔兴 冷弯曲:无裂纹 连续使用温度范围: -1 ~ 200
公司地址	江苏省苏州市昆山市周市镇陆杨新阳东路18-1
联系电话	0512-82101983 18114422831

产品详情

硅纤维管

硅树脂纤维套管是由无碱玻璃纤维纺织而成管后，涂以硅树脂经高温处理而成。硅橡胶纤维套管是硅橡胶挤出成管后，外加编织一层纤维再涂以硅树脂经高温处理而成。产品均具有良好的介电性、自熄性和柔软性，广泛应用于电机、家用电器、电热设备、特种灯具、电视及电子仪器的内部线束的绝缘保护。

- 性能参数
1. 连续使用温度范围：-1 ~ 200
 2. 耐高温性：265.0 +2.0 168>1/2原电压值
 3. 热老化：260、6小时、无裂纹
 4. 冷弯曲：无裂纹
 5. 水平燃烧：<10秒
 6. 燃烧（kw-1）：<10秒
 7. 水平稳定性：不发粘、不变形、不软化

注：高温纤维套管最大规格可以做到内径 \varnothing 0.8mm~ \varnothing 40mm. 耐电压：1.2kv~7kv