

MGC滑块工程塑料合金 HHI型平面耐腐蚀价格

产品名称	MGC滑块工程塑料合金 HHI型平面耐腐蚀价格
公司名称	张家口市宣化华宏化工有限公司
价格	160.00/公斤
规格参数	品牌:科诺 型号:KN/MGA 密度:1.25g/cm ³
公司地址	张家口市宣化区顺元写字楼A座3层
联系电话	0313-3251077 15033613600

产品详情

科诺工程塑料全国直供各种规格mgc滑块，是国内最早拥有产品生产设备的厂家，从事mgc滑块工程塑料合金的生产及研发多年，具有相应的生产经验以及更高的水平的高科技生产型企业。

mgc滑块工程塑料合金特性：

是科诺工程塑料合金材质的一种，具有优异的耐磨性、自润滑性、抗冲击性、摩擦系数小、免维护、耐腐蚀、能承受重荷载、机加工性能好等特点。尤其适合应用在一些大中型荷载的轴承、滑板或滑块、止推环等。

高抗压mgc滑块性能参数：

是优秀的自润滑材料，具有优异的性能参数。其中mgc板密度为1.2-1.3g/cm³、拉伸强度 40mpa、冲击强度 95mpa、压缩强度 110mpa、邵氏硬度为70-80d、线胀系数为6.5-8.1×10⁻⁵ 1/、磨损系数为6.8×10⁻⁷mg/n.m、吸水率 0.7%、使用温度为-40~+110、老化寿命 > 50年、极限pv值 9mpa.m/s、摩擦系数干态0.06~0.09、摩擦系数水润滑0.06~0.08、摩擦系数油润滑0.045~0.07等等，其优异的性能奠定了其广泛的应用基础。

mgc滑块自润滑、耐腐蚀特性突出特性：

耐磨损、抗腐蚀，比磨损率为107 mg/n.m，比其它非金属材料106 mg/n.m的比磨损率提高了一个数量级，使用寿命大大提高;mgc板自润滑材料能抗在电场、化学场、力场及酸、碱作用下的各种介质的腐蚀作用，在酸、碱、盐水溶液(浓度在5%~25%)中浸泡，溶胀及溶出均小于0.03%~0.7%。

科诺厂家直销各种规格mgc滑块，可以根据您的规格进行加工定做。mgc滑块工程塑料合金优异性能得到众多客户的好评，国内物流送货上门，免费负责安装指导!

如果您有任何问题，可以直接联系我!

张家口科诺小郭 15033613600 qq:974192634 邮箱：xhnhhg2013@163.com

更多详情请登录公司网站：

<http://www.mgehuaban.com/>

<http://www.chinuhmwpe.net/>