

SXFT600-V滚筒上粉机，滚筒上浆机

产品名称	SXFT600-V滚筒上粉机，滚筒上浆机
公司名称	济南赛信机械有限公司
价格	167900.00/台
规格参数	品牌:济南赛信 型号: SXGF600-V 网带速度:3~15m/min
公司地址	济南市高新区正丰路554号环保科技园
联系电话	86-53188806838

产品详情

一、设备简介

sxft600-v型滚筒上粉机与sxlj600-v型淋浆机或sxjj600-v型浓浆机、sxsf600-v上粉机配合使用，亦可单独使用。将产品表面裹上一层均匀的裹粉，增加产品的上粉量，产生鳞片状的形态，适用于块状物料的上粉（上面包屑），比如对鸡米花、鸡块、鱼块、肉块等产品进行上粉处理，是食品工厂理想的上粉设备。

原料经过提升机输送机提升至滚筒内；滚筒滚动时原料与粉料充分混合，粉料被均匀地包裹在原料表面上；多余粉料经过滚筒后端时通过滚筒筛网孔漏掉，而产品落在输出网带机上；网带机设有附粉振动机构，可以将产品表面多余的附粉振落，最后将产品输送到下一工序。

滚筒上粉工艺流程为：

原料 上粉 上浆 上薄粉 上粉（滚筒上粉机）。

二、设备特点

【采用滚筒设计，产品的褶皱处及凹凸处都可以均匀的裹上粉；

【独特的筛分装置，将生产过程中产生的大颗粒物分离出来；

【开合式的螺杆，使清洗过程更简单；

【直接与上粉机连接，不需中间传送带；

【适用于上粉、混合粉及细面包屑。

【可以衔接上粉机、上浆机、油炸机等设备；

【操作方便。卫生、安全可靠。

【具有可靠地安全防护装置；

【采用欧姆龙电器件安全可靠；

【整机选用不锈钢材料及其他食品用材质，符合卫生标准，便于清洗。

【补粉机、震动料斗（自选）

三、技术参数

网带速度

输入高度

输出高度

设备功率

网带宽度

3~15m/min

1060 ± 50mm

1040 ± 60mm

3.5 kw

600mm

配置电源

设备重量

最小面粉容积

最大面粉容积

外形尺寸

380v , 50hz

860kg

65l

120l

3875 × 1400 × 2205 mm

