

同轴电缆 SYV22铠装视频线

产品名称	同轴电缆 SYV22铠装视频线
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:SYV22铠装视频线 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

同轴电缆 SYV22铠装视频线

同轴电缆 SYV22铠装视频线SYV同轴电缆的介绍：

1、视频同轴电缆采用GB/T14864-1993标准，广泛应用于通讯、广播、计算机、等领域。视频同轴电缆产品特性：视频同轴电缆传输性能及机械性能的稳定；阻抗均匀;抗干扰能力强。

视频同轴电缆部分产品结构一览表：SYWV（物理发泡）SYVSYF,SYFF（氟塑料缘及护套）

2、视频同轴电缆规格型号 内导体mm 缘外径 mm 成品外径 mm SYwV50-2 1x0.68 2.2 4 SYwV50-3 1x0.9 2.95 5.8 SYwV50-5 1x1.4 4.8 7.9 SYwV50-9 7x0.95 9 12.2 SYV50-12 7x1.15 11.5 15 SYwV50-7 7x0.75 7.25 11 SYV50-15 7X1.54 15 19 SYV50-17 19X1.04 17.3 22 SYV75-3 7X0.17 3 5 SYV75-4 1X0.59 4.8 6 SYV75-5 1X0.75 5.7 7.9 SYV75-7 1X1.15 7.25 10.3 SYV75-9 1X1.37 9 12.2 SYV75-12 7X0.63 11.5 15

产品结构：

射频同轴电缆是指有两个同心导体，而导体和屏蔽层又共用同一轴心的电缆。射频同轴电缆缘材料采

用物理发泡聚隔离铜线导体组成，在里层缘材料的外部是另一层环形导体即外导体，外导体采用铜带成型、焊接、扎纹；或是采用铝管结构；或是采用编织结构，然后整个电缆护套包住。

产品分类：

目前，常用的射频同轴电缆有两类：50 和75 的射频同轴电缆。

特性阻抗75 射频同轴电缆常用于CATV网，故称为CATV电缆，传输带宽可达1GHz，目前常用CATV电缆的传输带宽：750MHz。

特性阻抗50 射频同轴电缆主要用于基带信号传输，传输带宽为1 ~ 20MHz，

一般特性阻抗50 细同轴电缆的zui大传输距离为180米，粗同轴电缆可达1000米。

射频同轴电缆的得名与它的结构相关。射频同轴电缆也是局域网中常见的传输介质之一。它用来传递信息的一对导体是按照一层圆筒式的外导体套在内导体（一根细芯）外面，两个导体间用绝缘材料互相隔离的结构制造的，外层导体和中心轴芯线的圆心在同一个轴心上，所以叫做射频同轴电缆，射频同轴电缆之所以设计成这样，也是为了防止外部电磁波干扰异常信号的传递。