

岳通机械 铁质无压调节风门一套两道四扇门含机械闭锁器

产品名称	岳通机械 铁质无压调节风门一套两道四扇门含机械闭锁器
公司名称	山东岳通机械科技有限公司
价格	1380.00/套
规格参数	是否支持加工定制:是 材质:钢质 用途:矿用
公司地址	山东省泰安市徂汶景区化马湾乡北崖村村委西500米
联系电话	18805488208 18805488208

产品详情

铁质无压调节风门,无压调节风门,1.开启方式：同步异向开启；

2.风门结构：调节式风门，门扇为百叶式调节风窗，调节面积根据实际需求设计，调节风窗配置独立控制装置，可单独调节；

3.风门规格尺寸：2000mm（净宽）×2200mm（净高），具体尺寸需实地测量；

4.风门增设专用抗压缓冲装置，在风门周围因地质变化（地压冲击）时仍能保证风门的正常使用；

5.风门材质：高分子复合板或钢制两种材质可选，根据风门安装位置需要选用不同材质的风门；

(1) 风门是采用矩形钢制框架作为骨架，中间镶嵌具有阻燃抗静电、防潮湿、耐酸碱性板材，板材厚度不小于50mm，矩形螺栓固定板材在使用过程中如有损坏可更换，门体颜色为黄色。

(2) 钢制风门采用80*80*4矩形管焊接(龙骨结构),内部附80*40*3矩形管加强筋，两门扇包覆焊接2mm钢板，保证风门在井下恶劣环境运行不生锈，整体坚固、耐用、美观，门体颜色为橘红色。

6.风门门框采用160*80*6矩形管制作，连杆采用70*8无缝钢管；风门传动力臂采用10 # 钢板加工，，门体抗压缓冲装置宽度不小于300mm，确保风门坚固耐用；

门体有门框、门扇、横梁、地梁及各部件是钢制结构,门框采用Q235、Q245钢制型材焊接而成，强度高，门扇闭合状态以后密封结构，漏风小，密封严，门与门之间具有平衡连杆装置，开合稳定无压力；操作简单,其驱动方式有手动、气动、电动、液压等驱动方式，组成整个驱动系统。两道无压风门之间通过机械连杆、风门机械闭锁器、气控闭锁装置或电磁闭锁装置等元器件，做到两门之间相互闭锁状态。