

格兰富机床泵液下泵96C15688 MTR 10-7/7

产品名称	格兰富机床泵液下泵96C15688 MTR 10-7/7
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:MTR 10-7/7 产地:苏州
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

格兰富机床泵 格兰富液下泵 格兰富自吸离心泵

96C15688 MTR 10-7/7 A-W-A-HUUUV 50赫兹

格兰富多级浸入式自吸离心泵，适用于在水箱等内垂直安装。

水泵扬程和基座使用铸铁制造，所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。

该泵具有以下特点：

安装长度符合DIN 5440标准。

叶轮、中间腔和花键轴由Stainless steel制成。

机械轴封符合EN 12756 标准。

通过铸铁分体式联轴器进行动力传输。

筒式轴封能提高机器的可靠性和操控的安全性，使维护更加简便。

浸没深度：298 毫米

控制器:

Frequency converter:

NONE

液体:

液体温度范围: -10 .. 90 ° C

技术:

泵数据基于其上的泵速:

2902 转数 / 分钟

额定流量: 10 m/h

额定扬程: 57.2 米

叶轮: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304

安装:

大运行压力: 25 巴

规定温度下的大压力: 25 bar / 90 ° C

接口型号: G internal thread

出水口尺寸: 2 inch

Immersion depth: 298 毫米

Flange size for motor: FT130

MTR,MTH,MTA泵为立式多级离心泵，设计用于机床冷凝液和类似应用的冷却液输送。这些泵设计可安装于液槽的上部，泵的下部组件浸在输送介质中。

格兰富MTR，MTH和MTA泵有不同泵规格和不同的级数来满足所需要的流量，压力和长度。

这些泵由两个主要部分组成：电机和泵单元。电机为格兰富标准MG电机，符合EN标准。

泵单元由优化的水力部件，不同形式的接口，电机架，一定数量的腔体和其他各类零部件组成。格兰富MTR，MTH，MTA浸入式泵机床泵

MTR，MTH，MTA泵为立式多级离心泵，设计用于机床冷凝液和类似应用的冷却液输送。

MTA泵采用开式叶轮用于未经过滤的冷却剂，MTA泵无轴封。MTR和MTH泵采用全封闭，风冷二级格兰富标准MG电机，MTH泵采用集成式格兰富电机，电机转子轴也同为泵轴。MTH电机为全封闭，风冷，二级格兰富标准电机。

应用：车床，电火花机床，磨床，机加工中心，冷却单元，工业清洗机，过滤系统.