

德州市环氧地坪漆 禹城地坪漆

产品名称	德州市环氧地坪漆 禹城地坪漆
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	品牌:财通 型号:206 颜色:多色可选
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

德州市环氧地坪漆 德州地坪漆1.前言环氧树脂为主要成膜剂，用中外公认的氯磺化聚乙烯橡胶作主要改性剂，加入导电颜料、填料、导电助剂、溶剂和固化剂等，经工艺制备而成的耐油导静电双组分重防腐涂料。2.环氧导静电重防腐涂料适用范围2.1 石油、化工、铁路、交通等行业贮油罐、输油管道、盛油槽车、油轻等贮油、输油设备的内外壁防腐***保护。2.2 煤气罐、水闸、地下管道等的防腐保护。2.3 煤矿、航空、纺织、粮食等工业设备、设施的防腐*保护。3.环氧导静电重防腐涂料主要特点3.1 防腐性能好。涂层附着力强、抗冲击性优、抗渗透性好，耐湿热性优，耐水性好。3.2 耐油性能佳。涂层可以在天然气、煤气和在汽油、煤油、柴油、润滑油、航空油等油品中长期使用。3.3 导电性能强。导电性能***，电阻率符合GB6950-2001石油罐导静电涂料技术指标。3.4 使用方便，常温固化。双组分包装，不受场地环境限制，只需要开桶后搅拌均匀，按比例配制固化剂，采用通用施工方法，常温固化成膜，并且一次成膜厚。3.5 溶剂不含氯化合物，乙烯基乙二醇醚及其醋酸酯。

5.环氧导静电重防腐涂料施工方法5.1 配制方法：先将涂料*搅匀至桶底无沉积物，并按涂料:固化剂=10:1(重量比)的比例加入***固化剂，充分搅拌均匀后熟化适当时间后使用。5.2 表面处理要求：涂装金属表面时，喷砂、抛丸除锈达到*Sa2.5级，保持表面干燥，并在4小时内涂装，混凝土涂装时，须风干至水份 10%，且将表面清理干净。5.3

使用期：配制好的涂料建议在2小时左右(20)的时间内用完，切忌将未用完的涂料倒入漆料中。