

# ABB标准电机

产品名称	ABB标准电机
公司名称	无锡鸿良自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:ABB 型号:M2QA
公司地址	无锡市崇安区广瑞路780号名景区大厦1014室
联系电话	0510-82447181

## 产品详情

[www.wx-hl.com](http://www.wx-hl.com)

[www.wxsmotor.com](http://www.wxsmotor.com)

[www.xmzmotor.com](http://www.xmzmotor.com)

首选 m2qa电机 m2qa电机系列突出特点

高效节能.降低运营成本.能够让最终用户在6—18个月内收回高出的采购成本。

可靠性高.保障设备连续平稳运行.故障率低，降低维护成本。

采用nsk或skf轴承，先进工艺.使电机寿命更长，一次采购.多年受益。

柔性设计。能够根据客户要求加装多种附件。产品概述 m2qa系列标准三相异步电动机(h71-h355 ) m2qa系列标准三相异步电动机是abb公司2000系列产品中的基本系列.高效可靠.节能环保。该系列电机引进全套欧洲生产工艺，噪音低，寿命长，适用于各种恶劣的环境，被广泛地运用于各行各业。

标准 高效率 1.1kw-90kw, 2极和4极，s1工作制.其有较好的节能效果。

轴承具有较高承载能力 配深沟球轴承.大大延长电动机的工作寿命。71-225铸铁电动机配有免润滑轴承.250-355电动机标准配置装有注排油装置。

宽电压设计 高至690v且可应用于50hz和60hz电网。

低噪音水平

m2qa系列通过改善电磁和电气设计、冷却系统及结构优化和技术，使电机的噪音降低到最小程度。

## 可靠的绕组

绕组采用最新技术的绝缘材料，可达f级绝缘和b级温升((80k)。确保绕组具有较长的使用寿命。

防腐蚀能力强 电动机防腐蚀能力强。可在恶劣的条件下正常运行.使用寿命较长。 额外的绕组保护根据客户要求可加装ptc热敏电阻、热敏开关和防冷凝装置。机械设计

全封闭自扇冷设计.ip55防护等级 重负载设计，同时采用强抗腐蚀铸铁材料.使m2qa系列电动机可适应各种环境。电动机的机械结构极其坚固。

灵活的进线方式 接线盒可安装在电动机顶部、右侧或左侧。71—132电动机接线盒可旋转 $4 \times 90^\circ$ ，160-355电动机接线盒可旋转 $2 \times 180^\circ$ 。所有规格的电动机都易于改装。

强大的改装能力 电动机针对不同环境及应用有多种可选配置，如更高的防护等级、绝缘等级、重新润滑装置、防尘保护、密封圈、防护罩等等。

订货须知 订货时请注明电机型号、额定功率、额定电压、额定频率、安装型式。

若对电机极数、电压等级、调速特性、绝缘等级、防护型式、安装尺寸、冷却方式等有特殊要求.请在订货时说明，另行商议。

需安装制动器.编码器.或同时带制动器。编码器，需订货时说明。

用户应根据自己选用的变频器及相应配置.考虑电机是否安装绝缘轴承;安装绝缘轴承.订货时应说明。