

大面积PP板贴合胶水，PP粘塑料与金属专用胶水

产品名称	大面积PP板贴合胶水，PP粘塑料与金属专用胶水
公司名称	东莞市景大塑料胶水厂
价格	65.00/KG
规格参数	品牌:华奇士 型号:3012 厂商:景大胶业
公司地址	东莞市大岭山颜屋工业区
联系电话	0769-85781981 18938156870

产品详情

pp胶水，pp专用胶水，大面积pp粘接剂，pp粘pvc专用胶水，大面积pp粘金属胶水，聚丙烯专用胶水，大面积聚丙烯胶水，聚丙烯粘铁胶水，pp粘橡胶胶水，pp胶水批发，pp胶水厂家，东莞pp胶水，环保pp胶水

华奇士qis3012大面积pp（聚丙烯）胶水

华奇士qis3012 pp胶水系采用特殊树脂的单组份胶粘剂。无刺激性气味，无毒性，可室温施工。用于粘接pp与pp、pp与abs、pp与pvc、金属以及与abs、gp、as等硬胶相粘或互粘，粘结后可在常温下自然固化，定位时间较快，常温下15-30分钟即可达到相当好的强度，固化后的胶粘剂，完全不发白、不溶不熔，防水、防蚀、防锈性能好。

【使用方法】

1. 表面处理，应先除去塑料表面上的油污或灰尘。
2. 涂胶，双面涂胶，涂胶应厚薄均匀、到位，不留粘结盲点。
3. 贴合，涂胶后晾置3-5分钟再贴合，适当加压即可。
4. 固化，15 - 30分钟定位，24小时达最大强度。

【产品主要参数】

序号		qis3012 pp胶水
1	外观	无色或淡黄色透明液体
3	粘度(c.p.s)	3000-5000
3	含固量%	35
4	溶解性	溶于该胶水稀释剂等
5	毒性	无毒级
6	固化时间(小时)	定位30分钟，12-24小时完全固化

【注意事项】

- 1、涂胶过后应立即有效的粘接，以充分反应，增加抗拉强度。
- 2、储存条件：密封，存放于阴凉(25)、通风库房内，远离火种热源。

【保质期】

密封，存放于阴凉(25)、通风库房内密封保存12个月.

【包装规格】

3公斤/桶，15公斤/桶