

长沙市浸塑铁丝网，道路绿化隔离网

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 长沙市浸塑铁丝网，道路绿化隔离网 |
| 公司名称 | 长沙市望城区星辰筛网建材商行 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 外径:隔离网 用途范围:斜纹编织 表面处理:浸塑 |
| 公司地址 | 湖南省长沙市望城区湾田国际建材城五金机电城 |
| 联系电话 | 18711033210 18711033210 |

产品详情

车间安全护栏围栏网 车间隔离围栏防护网

车间隔离网，也叫仓库隔离带车间防护网，材质：Q235低碳冷拔钢丝或者电镀锌丝，热镀锌丝。

车间隔离网. 丝经：3.0mm --6.0mm，网孔：50mm x 50mm（方孔）
或50mm*100mm,或50的倍数的孔型，防腐处理：整体浸塑
或表面喷塑处理。尺寸：按客户要求来，一般尺寸为高2米，宽2米，尺寸可做到8米高。

公路隔离栅具有结构简单、别具一格功能强大、有益于运送、装置简单、装置不容易受到地势崎岖限制等特点。对农犁地、山坡地、多弯区域适应力强，具有其他结构平安防护天然屏障无法比拟的优势。近年来，公路建设项目快速发展，公路平安系数尤为重要，公路隔离栅作为公路平安系数尤为重要的道路交通平安设备，其危害性极大，其危害性极大，有需要引起公路隔离栅的注重和注重。

当时公路隔离栅市场价格适合，可用规模性公路、交通运送围栏网、公路隔离栅、野外防护栏等平安防护，特别标准可定制。

公路隔离栅装置办法：

1、胀大螺丝固定不变装置型：公路隔离栅装置前，一般是早就形成混凝土的建筑工程的下基本上。高速公路隔离栅电弧焊接在立柱下方的悬吊系统上焊接，当即平放于下方柱石段。

2、直挖混泥土预埋装置型：倘若施工工地没有墙面，土壤分层是坎坷的，需要挖坑预埋。用混凝土浇灌。将立柱埋到垂直固定不变，待混泥土凝结后方可装置公路隔离栅，这类办法的基本特征是比较螺栓衔接强，但设定时要注意直线和平行线。

3、开洞埋设式：在墙内工作时预埋立柱装置孔，深度约30cm，直径约为立柱的2倍，立柱竖向预埋固定，混泥土凝结后可装置公路防护栏。