

特软硅胶线24AWG高温线 胜牌电线工厂现货

产品名称	特软硅胶线24AWG高温线 胜牌电线工厂现货
公司名称	东莞市胜牌电线电缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:胜牌
公司地址	广东省东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号
联系电话	0769-39005575 13433631040

产品详情

硅胶线 特软硅胶线 silicone wire

硅胶线 特软硅胶线 silicone wire

特软硅胶线

额定电压：600v 温度范围：-60 ~ +200 外径容差：±0.1mm 试验电压：2500v 导体：镀锡铜线
绝缘体：硅橡胶 编织：玻璃纤维+硅树脂 颜色：白—蓝—红—黑—棕—黄—绿—黄绿
适用于多种家用电器、照累明灯具、电子设备、温度传感等引出连接线

特软硅胶线 产品详细说明

导体 conductor			绝缘体 insulator	包装 packing	
线号 awg	导体构造 conductor constructing no. x mm	直径diameter mm	绝缘厚度insulator thick mm	完成外径 over diameter mm	米/卷 mt/coils
24	40 x 0.08	0.58	0.46	1.50	200

22	60 × 0.08	0.72	0.49	1.70	200
20	100 × 0.08	0.92	0.44	1.80	200
18	150 × 0.08	1.13	0.59	2.30	200
16	252 × 0.08	1.47	0.77	3.00	200
14	400 × 0.08	1.85	0.83	3.50	100
12	680 × 0.08	2.41	0.80	4.00	100
10	1000 × 0.08	2.92	1.24	5.40	100
8	1650 × 0.08	3.76	1.12	6.00	100

电子线的特性

1. 外径细小.
2. 一般需要ul及csa的认证.
3. 导体需镀锡--- 防止铜线氧化,易於焊锡.
4. 导体为绞线--- 柔软性佳,易於配线.

ul电子线材里的电子线。通用标称是以awg为单位，内部导体按正常规范应分裸铜和镀锡铜两种。绝缘体主要采用进口的高性能耐热pvc绝缘料（有软质，半硬质，硬质三大类）。

电子线用途:一般用于弱电工程，电子器材内部连接线，电子电器内部配线，灯具，变压器，马达，各种收讯器材，电视机、收录音机、录放影机等各类电气产品的内部配线，精密仪器、电脑内部配线

ul电子线是通过ul认证的电子线的统称，是符合欧盟rohs标准下的环保要求的电子线，低烟无卤电子线标准的认证：需达到ul美国保险人实验室。ul安全试验所是美国最权威的，也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。

东莞市胜牌电线电缆有限公司

手机号码 13433631040

联系电话：0769-81222271--806

传真号码：0769-85263778

联系人：汪经理

工作qq 2851506262

工作邮箱 2851506262@qq.com

地址：东莞市虎门镇路东社区新安大道新园南一路1号

胜牌旗舰采购商城：<http://triumph.1688.com>

胜牌电线专业研发和制造电线已经有近10年历史,前身是东莞市承兴电线电缆有限公司，系同行中少数拥有核心技术和质量管理体系的电线生产商。胜牌电线目前已在国内外设立30多个销售网点,其优质产品服务于各种大型的家用电器生产商，为人类进步做出重大贡献。

胜牌电线自成立以来，灵活运用其作为电线生产商积累的经验和技能，生产出高品质的电线，具有优异的耐热性、耐老化性等。产品使用温度范围在-100摄氏度至+250摄氏度，品质达到国际一流水平k并通过了ul, cul,cqc/iso等国内国际认证。胜牌电线的产品被广泛应用于家用电器、暖房器具、炊饮器具、空调机器、照明灯具、电子设备、电热制品以及航天和汽车工业，畅销海内外市场。