

PZ673H-16C气动刀闸阀

产品名称	PZ673H-16C气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1600.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H-16C气动刀闸阀、对夹式气动刀型闸阀概述：

适用于带有悬浮颗粒、纤维材料的纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物等介质的管道，靠可以切割纤维材料的刀刃形闸板来切断这些介质。阀体实际上不存在腔室，闸板在侧面导向槽内升降，并由底部的凸耳紧压在阀座上，如需达到较高的介质密封性时，可选用O形密封阀座实现双向密封。按驱动方式分为手动刀型闸阀、气动刀型闸阀、电动刀型闸阀。

PZ673H-16C气动刀闸阀特点：

- 1、气动执行器，实现现场控制，集中或自动控制。
- 2、无级调力，运行平稳，冲击力小，运用于较高压力场合。
- 3、节能，传动效率高达80%。
- 4、阀门整体结构紧凑，体积小，无需液压泵站。
- 5、可控制任意阀位并可锁定。

【PZ673H-16C气动刀闸阀主要性能参数】

型号	PN	工作压力 / MPa	适用温度 /	适用介质
PZ673H-10C~16C	10~16	1.0~1.6	100	纸浆、污水、煤浆、灰渣水泥混合物
PZ673F-10P~16P				
PZ673Y-10P~16P				

【PZ673H-16C气动刀闸阀主要零件材料】

型号	材料	阀杆	密封面	填料
PZ673H-10C~16C	WCB	2Cr13	硬质合金、	V型聚四氟乙
PZ673F-10P~16P	ZG1Cr18Ni9Ti	1Cr18Ni9Ti	聚四氟乙烯	烯、柔性石
PZ673Y-10P~16P	CF8 (304)	0Cr18Ni9 (304)		墨环

Z673H、PZ673F、PZ673Y (PN16) 型刀型闸阀PZ673H-16C气动刀闸阀主要连接尺寸：

DN	L	D	D1	D2	H	z × M
50	43	160	125	99	285	4 × M16
65	46	185	145	120	295	4 × M16
80	46	200	160	135	315	8 × M16
100	52	220	180	155	365	8 × M16
125	56	250	210	185	400	8 × M16
150	56	285	240	210	475	8 × M20
200	60	340	295	265	540	12 × M20
250	68	405	355	310	630	12 × M22
300	78	460	410	375	780	12 × M22
350	78	520	470	435	885	16 × M22
400	102	580	525	485	990	16 × M27
450	114	640	858	545	1100	20 × M27
500	127	715	650	609	1200	20 × M30
600	154	840	770	720	1450	20 × M36