

PZ673H-1.0MPa气动薄型闸阀

产品名称	PZ673H-1.0MPa气动薄型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/件
规格参数	型号:PZ673Y、W-10C 性能:耐磨 口径:DN100、DN125
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H-1.0MPa气动薄型闸阀广泛应用于各种工业领域，特别是采矿、钢铁工业——用于煤炭、滤渣浆，净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水，造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物，电站除灰--用于灰渣浆液等管道系统

装置参数：

1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）2、接近开关3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）4、电/气阀门定位器（调节型用）

PZ673H-1.0MPa气动薄型闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

PZ673H-1.0MPa气动薄型闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）	壳体试验（MPa）	密封试验（MPa）	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.8	100 425

PZ673H-1.0MPa气动薄型闸阀主要零部件材质：

体、盖
不锈钢、碳钢、灰铸铁

闸阀
碳钢、不锈钢

阀杆
不锈钢

密封
橡胶、
金

PZ673H-1.0MPa气动薄型闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ673H、PZ673X、PZ673Y、PZ643H、PZ643F、PZ643X

MPa	DN	L	D1	D2	H	n-M	MPa	DN	L	D1	D2
0.6	50	48	90	110	335	4-M12	1.0	50	48	100	110
	65	48	110	130	363	4-M12		65	48	120	130
MPa	80	51	125	150	395	4-M16	MPa	80	51	135	150
	100	51	145	170	465	4-M16		100	51	155	170
	125	57	175	200	530	8-M16		125	57	185	200
	150	57	200	225	630	8-M16		150	57	210	225
	200	70	255	280	750	8-M16		200	70	265	280
	250	70	310	335	900	12-M16		250	70	320	335
	300	76	362	395	1120	12-M20		300	76	368	395
	350	76	412	445	1260	12-M20		350	76	428	445
	400	89	462	495	1450	16-M20		400	89	482	495
	450	89	518	550	1600	16-M20		450	89	532	550
500	114	568	600	1800	16-M20	500	114	585	600		
600	114	670	705	2300	20-M22	600	114	685	705		