

控制电缆型号KVV/KVVP屏蔽控制电缆低烟无卤型电缆

产品名称	控制电缆型号KVV/KVVP屏蔽控制电缆低烟无卤型电缆
公司名称	天津市电缆总厂橡塑电缆厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:银顺 型号:KVVP控制电缆 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市大城县刘演马电缆工业园区
联系电话	0316-3267283 13833614712

产品详情

控制电缆[1]适用于工矿企业、动力交通部门、供交流额外电压450/750伏以下控制，临近及保护线路等场所所利用的聚氯乙烯绝缘，聚氯乙烯护套控制电缆。 型号及名称 任

KVV—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制电缆。 本产物执行尺度：GB/t9330.1—2008

及GB9330.2—88 KVVPL—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铝箔控制电缆。 KVV 22

—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。

KVVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套编织控制软电缆。 KVVP 2

—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜带控制电缆。

KVVP—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯纺织控制电缆。

KVVR—铜芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套控制软电缆。 KVVRP控制电缆KVVRP铜丝屏蔽控制电缆

利用特性： 任 额外电压：U0/U为450/750V或0.6/1KV。

导体线芯长期工作温度为70、105 两种，电缆敷设温度不低于0。

电缆的保举允许弯曲半径如下： 无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；

铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍； 软电缆，就不低于电缆外径的6倍。

控制电缆泛指设备仪表供电/信号控制 代表型号：KVV/KYJV/另有其它仪表线等等