

PMMA胶水级粉末 502胶水粉原料 80NM

产品名称	PMMA胶水级粉末 502胶水粉原料 80NM
公司名称	东莞市晨希塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:PMMA 型号:80NM 用途:502胶水粉原料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十三巷6号201房
联系电话	15118275316 15118275316

产品详情

PMMA胶水级粉末 502胶水粉原料 80NM

请教PMMA是什么材料?

PMMA 聚甲基丙烯酸甲酯 典型应用范围:汽车工业(信号灯设备、仪表盘等), 医药行业(储血容器等), 工业应用(影碟、灯光散射器), 电子产品的按键(特别是透明的)。日用消费品(饮料杯、文具等)。 注塑模工艺条件:

干燥处理: PMMA具有吸湿性因此加工前的干燥处理是必须的。建议干燥条件为90C、2~4小时。

熔化温度: 240~270C。 模具温度: 35~70C。 注射速度: 中等 化学和物理特性PMMA具有优良的光学特性及耐气候变化特性。白光的穿透性高达92%。PMMA制品具有很低的双折射, 特别适合制作影碟等。PMMA具有室温蠕变特性。随着负荷加大、时间增长, 可导致应力开裂现象。PMMA具有较好的抗冲击特性。