

(专业销售PE高压低压料)LDPE 中石化 951-050

| | |
|------|------------------------------------------|
| 产品名称 | (专业销售PE高压低压料)LDPE 中石化 951-050 |
| 公司名称 | 东莞市群发塑料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 名称:茂名PE聚乙烯总经销商 型号:951-050 品牌:中石化茂名 |
| 公司地址 | 广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址) |
| 联系电话 | 0769-89070333 13686289316 |

产品详情

(销售PE高压低压料)LDPE 中石化 951-050

(销售PE高压低压料)LDPE 中石化 951-050

LDPE 中石化 951-050特性 易加工;半透明;开口性：易于揭开 特性：加;透明度高;通用性强.

LDPE 中石化 951-050应用领域 包装;薄膜;电线;用于农膜，包装膜.

物理性能测试条件测试方法测试结果单位

| 物理性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|----------|------|------|------|----|
| 雾度(Haze) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|----------|-------|--------|
| 光泽度 | 45 ° | |
| | 45 ° | |
| | 45 ° | |
| 机械性能测试条件 | 测试方法 | 测试结果单位 |
| 拉伸断裂强度 | 纵向/横向 | |
| | 纵向/横向 | |
| | 纵向/横向 | |
| 断裂伸长率 | 纵向/横向 | |
| | 纵向/横向 | |

纵向/横向

拉伸屈服强度

其它性能测试条件测试方法测试结果单位
清洁度

基本性能测试条件测试方法测试结果单位
熔体流动速率

密度 / 比重

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |