

库存视频大纲LDPE 888-000熔融指数54-60g/10min

产品名称	库存视频大纲LDPE 888-000熔融指数54-60g/10min
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中石化茂名 名称:888-000华南仓库
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

产品详情

库存视频大纲LDPE 888-000熔融指数54-60g/10min

LDPE

888-000特性高光泽;尺寸稳定;高流动;流动性高;成型性好;中等刚性和尺寸稳定性;制品光泽及手感好。

LDPE 888-000应用领域 塑料花、注塑制品。。

机械性能测试条件测试方法测试结果单位

基本性能测试条件测试方法测试结果单位
熔融指数

我公司主要经营牌号如下：

镇江奇美聚苯乙烯GPPS

PG-383M PG-383 PG-33 PG-22

HIPS-88 HIPS-888

ABS树脂ABS PA-757K ABS PA-707K D2400 D1200 D190 D180

燕山聚乙烯蜡LP1000之前是燕山集联聚乙烯蜡HY-L现在生产线转到燕山石化名下改名LP1000雪花状片状

高压聚乙烯：

齐鲁 RPJ4406 (QHJ01) DMDY-1158P 1158P粉料 DGDA6098

齐鲁QHB08P 2102TN26 2100TN00 HDPE6147 DNDB7149U

滚塑DNDB7151U 聚丙烯SP179

齐鲁石化QPR01 QCT20N QCG10N QCT02N

1C7A主要适用于涂覆、编织袋、牛皮纸袋

B8101主要适用于管材、冰箱零部件等

4220聚丙烯主要适用于冷热水管材，纯净水，饮料输送系统等。

K7726H聚丙烯适用于洗衣机桶及部件、汽车零部件等。

B4808聚丙烯燕山石化熟料原料主要适用于医用包装，注拉吹瓶。

K1008溶质 10聚丙烯注塑料，主要适用于通用注塑类产品

5200B低压聚乙烯主要适用于容器、大型玩具、漂浮物等吹塑产品的制造。

1C7A高压聚乙烯涂覆料主要适用于涂覆编织袋、牛皮纸袋。

HM1-I7.0高压聚乙烯涂覆料主要适用于涂覆编织袋、牛皮纸袋。

112A-1高压聚乙烯主要适用于，管材级、板材、

LD163用于收缩膜、农膜、冷冻膜、共挤出多层膜、各种包装袋。

LD605高压聚乙烯主要适用于超薄膜、注塑

LD607高密度聚乙烯主要适用于吹膜、发泡类制品

6100M HDPE 燕山石化 PE80级管材料，用于农业排水管缠绕熔接管，重要用途：农业排灌管、热水管、支架铝塑、复合管，加工方法：挤塑。

7600M PE100级管材原料，适用于管材料，塑料管道

K8003 属于聚丙烯注塑类产品，主要用于重（载荷）包装、周转箱、油漆桶等。

高压LD450 注塑燕山石化生产的LD450相当于老高压1150A都是高溶脂产品溶脂在30-40之间。规格级别注塑外观颜色该料用途用途：人造花、盆景原料技术数据:性能项目试验条件[状态]
测试方法测试数据数据单位基本性能.准确性和合法性。