

# 哈尔滨传热凝胶高导热 低渗出

产品名称	哈尔滨传热凝胶高导热 低渗出
公司名称	东莞市优沃工业材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	固化方式:室温固化 应用范围:电子元器件的热传递介质，如 CPU 与散热器填隙 保质期:12个月
公司地址	东莞市长安镇沙头社区大园南路126号
联系电话	0769-3388805 18680081212

## 产品详情

热凝胶是一种具有传热能力的凝胶材料，它可以通过吸收热能而变为液体或融化。热凝胶通常被用于保温和物体冷却的应用中，比如保温袋、等。当需要使用热凝胶时，可以将其加热或冷藏一段时间，然后将其放置在需要保温或冷却的物体周围，热凝胶便会释放或吸收热能，从而实现传热的作用。散热硅是一种专门用于散热和导热的材料。它的特点主要有以下几个方面：1. 导热性能强：散热硅具有的导热性能，能够迅速将热能从高温区域传导到低温区域，有效地降低散热工负。2. 耐高温性：散热硅能够在高温环境下保持较好的性能稳定性，不易发生热膨胀或热分解，能够长时间稳定使用。3. 质地柔软：相较于其他导热材料，散热硅的质地相对比较柔软，能够适应不同形状的散热结构，提高散热效果。4. 导电性良好：散热硅通常具有一定的导电性能，能够有效地将热能从散热器传导到散热面，避免热能损失。5. 绝缘性能：散热硅通常具有良好的绝缘性能，能够阻止电流在散热部件中的传导，避免短路和电击危险。总体而言，散热硅是一种理想的散热材料，广泛应用于电子设备、电子元件和光电子领域，能够提高设备的散热效率和稳定性。散热膏主要用于电子设备和计算机硬件的散热。它的作用是填充 CPU、GPU 和散热器之间的微小间隙，提高热量传递效率，使硬件能够地散热，从而避免硬件过热而引发故障。散热膏通常是由导热材料制成，可以帮助提高散热器与处理器之间的热传导能力，提高散热效果。导热硅脂是一种用于导热的特殊材料，具有以下特点：1. 导热性能优良：导热硅脂具有较高的热导率，可有效传导热能，提高散热效果。2. 绝缘性能好：导热硅脂具有的绝缘性能，可以阻隔电流的流动，防止短路等问题。3. 耐高温性能：导热硅脂可以在高温环境下长时间工作，具有较高的耐热性能。4. 耐化学腐蚀性能好：导热硅脂对大多数化学物质具有的耐腐蚀性，能够在一些特殊环境下使用。5. 不易挥发、不易老化：导热硅脂挥发或老化，长期使用发生变质或降低性能。6. 适应性强：导热硅脂具有较好的黏附性和适应性，可以用于不同形状和材料的接触面导热。综上所述，导热硅脂是一种性能优良、适应性强的导热材料，广泛应用于电子设备散热、电器元件之间的导热接触等领域。散热硅是一种用于散热的材料，主要用于将高温产生的热量传导和分散，从而保护设备不受过热损坏。它具有优良的导热性能和电绝缘性能，可以有效地将热量从热源传导到散热器或其他散热设备上，并将热量迅速散发到周围环境中，降低设备温度。这样，散热硅可以帮助提高设备的稳定性和可靠性，并延长设备的使用寿命。导热泥广泛适用于电子元器件的散热和导热传递。它常常被用于 CPU、GPU、电源模块、发光二极管（LED）等电子设备中。导热泥可以填充导热介质与散热器之间的间隙，提高散热器对电子元件的导热效果，从而降低元件的温度。导热泥也可以用于其他需要散热的设备和应用中，如汽车发动机

、光纤通信设备等。总之，导热泥适用范围广泛，能够提高设备的散热性能。