

实芯绝缘填充型电缆-HYAT500*2*1.0

产品名称	实芯绝缘填充型电缆-HYAT500*2*1.0
公司名称	天津市津宗线缆科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:津宗 型号:HYAT500*2*1.0 产地:河北省廊坊市大城县刘演马村
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇刘演马村
联系电话	15127611911 18031626432

产品详情

实芯绝缘填充型电缆-HYAT500*2*1.0

型号：HYA、HYAC、HYAT、HYA53、HYAT53、HYV、HYA23、HYAT23、HYA22、HYAT22产品说明：本厂生产市内通信电缆适用于固定敷设架空或地埋HYA：铜芯实心聚烯烃缘防潮层聚护套市内通信电缆HYAT：铜芯实心聚烯烃缘填充式防潮层聚护套市内通信电缆HYAC：铜芯实心聚烯烃缘自承式防潮层聚护套市内通信电缆HYA53：铜芯实心聚烯烃缘防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通信电缆HYAT53：铜芯实心聚烯烃缘填充式防潮层聚护套钢塑带铠装聚护套市内通信电缆HYA22：铜芯实心聚烯烃缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆HYA23：铜芯实心聚烯烃缘防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆HYAT22：铜芯实心聚烯烃缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆HYAT23：铜芯实心聚烯烃缘填充式防潮层聚护套钢带铠装聚护套市内通信电缆用途：自承式非填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的专用网线路。吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32, 0.4, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90mm。缘材料：高密度聚或乙丙共聚物，缘线的颜色符合全色谱标准。缘线对：二根不同颜色的缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚。吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀。识别和长度标记：电缆外表面有性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径、线对数量、电缆型号、制造厂厂名代号及制造年份，长度标记

实芯绝缘填充型电缆-HYAT500*2*1.0