

射频电缆SYV-50-3*1/0.9 天联 同轴电缆

产品名称	射频电缆SYV-50-3*1/0.9 天联 同轴电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	天联:天联 各种型号:各种规格支持定制 河北廊坊:大城
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	19331603939 19331603939

产品详情

射频电缆SYV-50-3*1/0.9 天联 同轴电缆

GB9330

一、产品标准

本产品按GB9330《塑料绝缘控制电缆》，IEC60027《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》以及IEC60520《额定电压1/30KV挤包绝缘电力电缆及附件》等标准制造。

二、适用范围

聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆适用于额定电压450/750V 及以下或0.6/1KV及以下控制、信号、保护及测量系统接线之用。

三、使用特性 射频电缆SYV-50-3*1/0.9 天联 同轴电缆

工频额定电压 U_0/U 为450/750V或0.6/1KV。

电缆导体的允许长期最高工作温度为70 。

电缆敷设时环境温度应不低于0 ，若环境温度低于0 时，应对电缆进行预热。

电缆的推荐允许 弯曲半径如下：

无铠装电缆，应不低于电缆外径的6倍；铠装或铜带屏蔽电缆，应不低于电缆外径的12倍；屏蔽软电缆，应不低于电缆外径的6倍。