

唐山固定式可燃氢气气体泄漏报警器

产品名称	唐山固定式可燃氢气气体泄漏报警器
公司名称	北京中创汇安科贸有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:中创汇安 型号:CA217A
公司地址	北京中创汇安科贸有限公司
联系电话	010-57133433 13366824455

产品详情

唐山固定式可燃氢气气体泄漏报警器有控制器和探测器两部分组成，采用了壁挂式箱体设计，安装简单，操作方便。本产品设计、制造、检定遵守以下国家标准：gb16808-2008《可燃气体报警器技术要求及实验方法》和gb15322-2003《可燃气体报警器技术要求及实验方法》。适用于可燃有毒气体生产、运输、储存、灌装和使用的环境中，检测气体的危险、极限浓度。输出相应的报警信号和控制信号，防止气体泄露后发生事故。

唐山固定式可燃氢气气体泄漏报警器

氢气气体报警探测器主要技术指标：

检测对象：氢气

检测范围：（0-100）%lel

检测方法：自然扩散

工作方式：固定式连续工作

传感器性质：催化燃烧方式

工作电压：dc24v电源

工作电流：动态电流小于200ma

工作环境湿度：93%rh

工作环境温度：-40 ~+70

信号输出：4-20ma

最大允差： $\pm 5\%$ (fs)

响应时间：90%响应不超过30秒

恢复时间：不超过90秒（无气体后回零点时间）

传感器寿命：一般大于两年（探头工作环境恶劣，将缩短传感器的使用寿命）

连线方法：可直接与螺纹防爆软管相连或采用简便方法相连

连线电缆：三芯带护套电缆（建议选用屏蔽电缆）

防爆等级：exdiict6 (tamb=-40 ° c to +75 ° c)；

防爆形式：隔爆型

唐山固定式可燃氢气气体泄漏报警器

本产品允许适用于具有防爆要求的场所。由探测器和控制器组成，探测器与控制器之间采用三芯屏蔽电缆或zrrvv三芯电缆连接。