

滁州市施耐德UPS电源SMT1500RMI2U-CH行业标准规格

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 滁州市施耐德UPS电源SMT1500RMI2U-CH行业标准规格 |
| 公司名称 | 上海云昇电源设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 厂家:施耐德 类型:ups电源 使用行业:配电机房,医疗电力,太阳能,光伏 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区金碧路1998弄3号 |
| 联系电话 | 18621920102 18621920102 |

产品详情

滁州市施耐德UPS电源SMT1500RMI2U-CH行业标准规格

施耐德电气SMV系列UPS，输出功率0.75-3kVA，采用先进的数字化智能控制技术，提供纯正弦波输出，为用户的关键负载提供稳定可靠的用电保障。

SMV系列UPS具备宽电压输入范围，适应苛刻的电力环境。采用三防漆涂层防护，更加稳定可靠。全系标配电池连接器，更好地保护内置电池。人性化的显示界面，直观易用。

SMV系列UPS是小型服务器，工作站，交换机，办公电脑理想的电源选择。纯正弦波输出纯正弦波输出，为设备提供高质量的用电保护。自动电压调节(R)输入电压发生变化时，通过自动电压调节功能，实现输出电压的稳定供给。三防漆涂层防护电路板采用三防漆防护，更好的保护内部关键电子元件。坚固的金属外壳 坚固的金属外壳设计，精致可靠。LCD显示界面直观的显示界面，用户对UPS的状态和参数一目了然。静音降噪设计在线模式下噪音低于20dB，电池模式和稳压模式下噪音低于45dB。电池连接器全系标配电池连接器，方便地断开电池连接，在运输过程中更好地保护内置电池。

通信端口标配USB和RS232串口，方便UPS监控和管理。 |

采用多组微处理器控制与模块化设计，维护简易

当逆变器遇到异常情况，如（1）温度过高（2）超载时间过长（3）输出短路（4）输出、DC BUS电压异常（5）电池放电终止(双回路)时，逆变器会自动保护锁机，如此时UPS侦测旁路电源供应正常，则UPS会自动转态旁路电源供电模式，使负载供电不会中断。当逆变器异常状况排除后，UPS会自动从旁路电源供电模式转态回正常供电模式。 | 当UPS的输入转由发电机连接供电使用时，可使发电机供电得到平滑过度连接，可避免发电机受到瞬间负载的冲击或过载故障，可使发电机保持正常运行，延长使用寿命。 | 经由高速的微处理器取样计算出的数字化读值，可经由LCD显示出各种重要的电气参数(包含负载百分比，各相的输入/输出电压、电流频率，电池电压、电流，告警指示..等)，更方便让管理者清楚的对机器的运行进行正确实时的管理。 | 可依负载的实际情况及电池的电流大小，来调整电池的过低保护电压准位，以确保电池工作所在的状态及延长电池使用寿命。

[吴忠市施耐德UPS电源SURT8000XLICH选择类型方式](#)