

PBT 塑胶原料4815

产品名称	PBT 塑胶原料4815
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	2.10/吨
规格参数	
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

- 2.供应PBT 1101G-30日本东丽30%玻纤增强,标准型号
- 3.供应PBT 4815台湾长春 含有玻纤15%，强度大，阻燃V-0
- 4.供应PBT 4115台湾长春 含有玻纤15%，强度大，阻燃V-0
- 5.供应PBT 4130台湾长春 含有玻纤30%，强韧耐热性佳
- 6.供应PBT 台湾长春 4815，4115，4130

7.供应PBT 台湾长春 4830，4820，5630，5130，1100

2.供应PBT 1101G-30日本东丽30%玻纤增强,标准型号

6.供应PBT 台湾长春 4815，4115，4130

7.供应PBT 台湾长春 4830，4820，5630，5130，1100

性质：为高结晶性热可塑性塑料，熔点220~230，结晶速率比PET快。

优点：1、机械性质安定抗张强度与抗张模数和尼龙相似；2、摩擦系数小,有自润性；3、吸水率低；

4、电气性质优良；5、尺寸安定性良好；6、耐药品性、耐油性

用途：电子电器：无熔线断路器、电磁开关、驰返变压器、家电把手、连接器、外壳；

汽车：汽车门把手专用、保险杠、分电盘盖、挡泥板、导线护壳、轮圈盖；

工业零件：风扇、键盘、钓具卷线器、零件、灯罩；

一特性

- 1.优良的机械性能，机械强度高，耐疲劳性和尺寸稳定性好，蠕变也小，这些性能在高温条件下也极稍有变化。
- 2.耐热老化性优异，户外长期老化性也很好。
- 3.耐溶老化性好，无应力开裂。
- 4.PBT遇水易分解，在高温高湿环境下使用需谨慎。
- 5.易与阻燃，优良的电气性能，易成型加工货第二次加工。

二性能

- 1.为乳白色半透到不透明，结晶型热塑性聚酯。
- 2.具有高耐热，韧性，耐疲劳性，自润滑，低摩擦系数，耐侯性，吸水率低。
- 3.耐热水，碱类，酸类，油类，但易受卤化，耐水解性差，低温下可迅速结晶，成型性良好。
- 4.缺点:缺口冲击强度低，成型收缩率大。