

# FESTO费斯托 标准气缸 CRDNG-80- -PPV-A-S2

产品名称	FESTO费斯托 标准气缸 CRDNG-80- -PPV-A-S2
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FESTO费斯托 型号:CRDNG-80- -PPV-A-S2 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

# 标准气缸 CRDNG

耐腐蚀，适用于恶劣的环境条件。派生型：双端活塞杆，耐热设计。

ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)

对有腐蚀性的环境条件具有耐腐蚀性

环保型设计

派生型：双出活塞杆，耐热型

螺纹紧固件，使用附件固定

用于位置检测

FESTO费斯托 标准气缸 CRDNG-80- -PPV-A-S2 CRDNG-80- -PPV-A :

相关型号：

CRDNG-32- -PPV-A-S6

CRDNGS-32- -PPV-A-S6

CRDNG-32- -PPV-A

CRDNG-32- -PPV-A-S2

CRDNGS-32- -PPV-A

CRDNG-40- -PPV-A-S6

CRDNGS-40- -PPV-A-S6

CRDNG-40- -PPV-A

CRDNG-40- -PPV-A-S2

CRDNGS-40- -PPV-A

CRDNG-50- -PPV-A-S6

CRDNGS-50- -PPV-A-S6

CRDNG-50- -PPV-A

CRDNG-50- -PPV-A-S2

CRDNGS-50- -PPV-A

CRDNG-63- -PPV-A-S6

CRDNGS-63- -PPV-A-S6

CRDNG-63- -PPV-A

CRDNG-63- -PPV-A-S2

CRDNGS-63- -PPV-A

CRDNG-80- -PPV-A-S6

CRDNGS-80- -PPV-A-S6

CRDNG-80- -PPV-A-S2

CRDNG-80- -PPV-A

CRDNGS-80- -PPV-A

CRDNG-100- -PPV-A-S6

CRDNGS-100- -PPV-A-S6

CRDNG-100- -PPV-A-S2

CRDNG-100- -PPV-A

CRDNCS-100- -PPV-A

CRDNG-125- -PPV-A-S6

CRDNCS-125- -PPV-A-S6

CRDNG-125- -PPV-A-S2

CRDNG-125- -PPV-A

CRDNCS-125- -PPV-A

DHEB-8-E-D-E-L

DHEB-8-E-D-S-P

DHEB-8-E-D-E-P

DHEB-8-E-U-E-L

DHEB-8-E-U-S-L

DHEB-8-E-U-E-P

DHEB-8-E-U-S-P

DHEB-8-E-D-S-L

DHEB-10-E-D-E-L

DHEB-10-E-D-S-P

DSNU-12-10-P-A

DSNU-12-15-P-A

DSNU-12-20-P-A

DSNU-12-25-P-A

DSNU-12-30-P-A

DSNU-12-40-P-A

DSNU-12-50-P-A

DSNU-12-60-P-A

DSNU-12-80-P-A

DSNU-12-100-P-A

DSNU-12-125-P-A

DSNU-12-160-P-A

DSNU-12-200-P-A

DSNU-16-10-P-A

DSNU-16-10-PPV-A

DSNU-16-40-P-A

DSNU-16-35-PPV-A

DSNU-16-35-P-A

DSNU-16-30-PPV-A

DSNU-16-30-P-A

DSNU-16-25-PPV-A

DSNU-16-25-P-A

DSNU-16-20-PPV-A

DSNU-16-20-P-A

DSNU-16-15-PPV-A

DSNU-16-40-PPV-A

DSNU-16-50-P-A

DSNU-16-60-P-A

DSNU-16-60-PPV-A

DSNU-16-70-P-A

DSNU-16-70-PPV-A

DSNU-16-80-P-A

DSNU-16-80-PPV-A

DSNU-16-100-P-A

DSNU-16-200-PPV-A

DSNU-16-200-P-A

DSNU-16-160-PPV-A

DSNU-16-160-P-A

DSNU-16-150-PPV-A

DSNU-16-150-P-A

DSNU-16-125-PPV-A

DSNU-16-125-P-A

DSNU-16-100-PPV-A

DSNU-20-10-P-A

DSNU-20-10-PPV-A

DSNU-20-15-P-A

DSNU-20-15-PPV-A

DSNU-20-70-PPV-A

DSNU-20-60-PPV-A

DSNU-20-150-PPV-A

DSNU-20-100-PPV-A

DSNU-20-300-P-A

DSNU-25-50-PPV-A

DSNU-25-40-P-A

DSNU-25-70-PPV-A

DSNU-25-160-P-A

DSNU-25-150-P-A

DSNU-25-100-PPV-A

DSNU-8-30-P-A

DSNU-20-320-PPS-A

DSNU-20-100-PPS-A

DSNU-25-200-PPS-A

DSNU-25-100-PPS-A

DSNU-32-100-P-A

DSNU-32-50-PPV-A

DSNU-32-40-PPS-A

DSNU-40-25-P-A

DSNU-40-25-PPS-A

工作模式

双作用

活塞直径

125 mm

6 bar 时的理论力值，前进行程

7363 N

行程

10 mm - 2000 mm

缓冲

气动缓冲，两端可调