

# FESTO不锈钢气缸 DSBF-C-32- -PPSA-N3-R DSBF-C-32-40

产品名称	FESTO不锈钢气缸 DSBF-C-32- -PPSA-N3-R DSBF-C-32-40
公司名称	泽崎贸易(深圳)有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:FESTO 型号:DSBF-C-32-40 产地:德国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之龙科技园科技2层GR10
联系电话	13632692504 13632692504

## 产品详情

# 标准气缸 DSBF

ISO 气缸，尺寸符合 ISO 15552 标准。NSF-H1 润滑脂和符合 FDA 标准的密封材料，基础型同样适用。可选配自调节终端位置缓冲 PPS 和干式密封。

ISO 15552

防腐蚀性增加

环保型设计

在标准型中使用 FDA 许可的润滑剂和密封件

借助可选的干式运行密封件确保较长的使用寿命

自调节气动终端位置缓冲，可以节省调试时间，并可以自适应负载和速度变化进行最优调节

用于位置检测

FESTO 不锈钢气缸 DSBF-C-32- -PPSA-N3-R DSBF-C-32-40 系列：

相关型号：

DSBF-C-32- -PPSA-N3-R

DSBF-C-32- -PPVA-N3-R

DSBF-C-32-25-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-25-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-40-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-40-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-50-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-50-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-80-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-80-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-125-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-125-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-160-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-160-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-200-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-200-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-250-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-250-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-320-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-320-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-400-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-400-PPVA-N3-R

DSBF-C-32-500-PPSA-N3-R

DSBF-C-32-500-PPVA-N3-R

DSBF-C-40- -PPSA-N3-R

DSBF-C-40- -PPVA-N3-R

DSBF-C-40-25-PPSA-N3-R

DSBF-C-40-40-PPVA-N3-R

DSBF-C-40-50-PPSA-N3-R

DSBF-C-40-50-PPVA-N3-R

DSBF-C-40-80-PPSA-N3-R

DSBF-C-40-80-PPVA-N3-R

DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R

DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R

DSBF-C-40-320-PPVA-N3-R

DSBF-C-40-320-PPSA-N3-R

DSBF-C-40-250-PPSA-N3-R

DSBF-C-40-200-PPVA-N3-R

DSBF-C-40-200-PPSA-N3-R

DSBF-C-40-125-PPVA-N3-R

DSBF-C-40-160-PPSA-N3-R

DSBF-C-50-40-PPSA-N3-R

DSBF-C-50-25-PPVA-N3-R

DSBF-C-50-25-PPSA-N3-R

DSBF-C-40-500-PPVA-N3-R

DSBF-C-40-500-PPSA-N3-R

DSBF-C-40-400-PPVA-N3-R

DSBF-C-40-400-PPSA-N3-R

DHPS-6-A-S

DHPS-16-A

DHPS-10-A

DHPS-20-A

DHPS-25-A

DHPS-35-A

DHPS-10-A-NC

DHPS-10-A-NO

DHPS-16-A-NC

DHPS-16-A-NO

DHPS-20-A-NC

DHPS-20-A-NO

DHPS-25-A-NC

DHPS-25-A-NO

DHPS-35-A-NC

DHPS-35-A-NO

DHPS-L-10-A-S

DHPS-16-A-NC-S

DHPS-16-A-S-1

DHPS-6-A-B

DHPS-16-A-NO-S

DHPS-L-16A-S

DHPS-20-A-NC-S

DHPS-20-S

DHPS-2-A-B

工作模式

双作用

活塞直径

40 mm

6 bar 时的理论力值，前进行程

754 N

行程

400 mm

缓冲

自调节气动终端位置缓冲