

TY-ZSFM型隔膜式雨淋阀

产品名称	TY-ZSFM型隔膜式雨淋阀
公司名称	中国泰科阀门有限公司
价格	6900.00/台
规格参数	品牌:泰科 型号:TY-ZSFM
公司地址	上海市徐汇区汾阳路
联系电话	021-51872676 13818557216

产品详情

ty-zsfm型隔膜式雨淋阀

一、泰科隔膜式雨淋阀的材质与控制模式

阀体采用专业流体三维设计，隔膜采用优质双夹层增强橡胶材料制成，弹簧采用不锈钢，阀体与阀盖采用球墨铸铁。平时装在隔膜室出口管路上的电磁阀常闭，控制腔通过控制管路与供水侧导通，维持隔膜室内水压，使阀处在关闭状态。当火灾报警系统探测火警信号，经过控制柜判断确认后，向电磁阀发出启动信号，电磁阀打开、隔膜室压力下降，雨淋阀开启，水从开式喷头喷向整个保护区，执行灭火功能。本装置也可通过传动管：液动、气动控制运行。在火情时，还可通过遥控按钮、就地应急站、非电控远程启动装置等紧急开启雨淋阀。本预作用报警阀装置法兰采用gb9119.8-88，pn1.6mpa接口标准

二、隔膜式雨淋阀的产品规格型号及性能参数

a. 工作压力范围：0.14—1.2mpa。 b. 隔膜式雨淋阀的连接法兰，可制成ansi：af、ff密封面；并可提供防爆型雨淋阀装置（防爆型蝶阀、防爆型电磁阀、防爆型压力开关），以满足不同工程、不同施工方的使用要求。 c. 特殊的流道与密封设计，具有一定的自洁功能。 d. 该阀在高压开启时，由于控制腔内还余有水，隔膜缓慢开启，对下游管道的水头冲击小。 e. 水源偶尔的水压剧烈波动、失压或水锤，或近邻的雨淋阀开启，水泵启动，不会造成雨淋阀误出水。适于电厂、石化、冶金等消防水源各类消防系统共用、水压波动较大、安装地点存在频繁振动、多套雨淋阀集中使用的场所。 f. 在重复启闭控制的工程应用中，取消消防复位器的配置，就能实现自动启、闭及手动（就地和远程）启、闭的功能。满足隧道、冶金、石化、电力等场所多区联锁灭火、迈步式联动喷雾灭火等工程应用的需要。以解决地下空间的水渍、水淹二次危害，节约用水，对大空间、存在流淌火情的，能进行二次启动喷雾灭火（本区或邻区），提高系统的可靠性。

三、ty-zsfm型隔膜式雨淋阀出厂配置

ty-zsfm型隔膜式雨淋阀出厂配置：雨淋阀、应急站、滴水阀、供水压力表、防复位器、复位阀；控制腔压力表、控制腔进水阀、控制腔进水过滤器、控制腔进水止回阀；报警控制阀、报警试验阀、报警管路泄水孔板、dn50排水阀。

四、产品规格及技术参数

产品型号	进出水口 口径 (mm)	外形尺寸(mm)			连接相关参数		
		h	l	t	螺栓数	螺栓规格	法兰螺孔中
ty-zsfm80	80	340	300	250	8	m16	160
ty-zsfm100	100	350	290	270	8	m16	180
ty-zsfm125	125	380	330	325	8	m16	210
ty-zsfm150	150	420	370	350	8	m20	240
ty-zsfm200	200	520	420	490	12	m20	295
ty-zsfm250	250	540	480	540	12	m24	350

调试请对照此图

【ty-zsfm型隔膜式雨淋阀 <http://www.zgtyco.com/articleshow.asp?articleid=32>】