

广东玻纤沥青瓦 彩色油毡瓦厂家总经销

产品名称	广东玻纤沥青瓦 彩色油毡瓦厂家总经销
公司名称	杭州市圣戈尔建筑材料公司
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:圣戈邦 型号:单层标准型 双层标准型:马赛克型
公司地址	浙江省杭州市西湖区古墩路819号5-1商铺
联系电话	18969129832 18969129832QQ : 1411918999

产品详情

玻纤沥青瓦油毡瓦，拥有全国最先进的玻纤沥青瓦生产线，中国驰名商标，中国新技术产品博览会金奖，浙江省防水协会会员单位，玻纤沥青瓦国家标准起草单位，1999年成立生产至今，质量保证。

玻纤沥青瓦适用范围：1) 适用钢筋混凝土屋面和木（或钢框架）屋面体系。坡屋面混凝土望板表面应平整，木质望板应作防腐防蛀处理。2) 主要用于低层或多层的居住建筑与商业建筑的坡屋面。3) 适用于坡度 $10^{\circ} \sim 60^{\circ}$ 的屋顶， $> 60^{\circ}$ 时，应加强固定措施。4) 多彩玻纤瓦单独使用时，可用于防水等级为Ⅱ级（一道防水设防，并设防水垫层）、Ⅲ级（一道防水设防，不设防水垫层）；复合使用时可用于防水等级为Ⅰ级（二道防水设防，并设防水垫层）、Ⅱ级（一至二道防水设防，并设防水垫层）。

选用要点：1) 选用玻纤胎沥青瓦时应考虑的主要技术指标：拉力、耐热度、撕裂强度、不透水性、人工气候加速老化。2) 坡屋面不宜使用防水涂料作为防水层或防水垫层。3) 沥青瓦用于混凝土屋面时，保温层应在防水层之上，保温材料应选用挤塑聚苯乙烯板（xps）；对于木（或钢框架）屋面，保温层设置在吊顶上，保温材料应选用玻璃棉。4) 沥青瓦是柔性瓦片，对基层平整度要求较严，用2m靠尺检测：找平层表面平整度误差不得大于5mm，且不得有疏松，开裂、起皮等现象。