

高温陶瓷膏 高温防卡剂 刹车片消音润滑剂

产品名称	高温陶瓷膏 高温防卡剂 刹车片消音润滑剂
公司名称	深圳市润华新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:润华 型号:RW-4HA
公司地址	深圳市光明新区白花洞中信宝低碳技术产业园C栋9楼
联系电话	0755-23290109 13418765584

产品详情

产品简介：

润华rw-4ha是由特殊的合成油、陶瓷粉及稠化剂调配而成不含金属粉末的装配润滑剂，具有附着力好、粘度指数高，润滑性能、化学安定性和机械安定性好等特点。

性能特点：

不溶于水及大多数有机溶剂

耐高温可达1400 、耐磨损、长工作寿命

耐酸碱、不腐蚀金属

推荐应用：

适合于汽车刹车系统，用于汽车刹车片背面及滑槽内，防止刹车片受热卡死并防止水、盐分的侵蚀，

用于消除刹车片尖叫声，预防刹车片受热卡死，消除刹车系统制动器的噪音。

用于机械装备中摩擦副的润滑，防止高温环境下螺纹粘结和咬合

铸造、轧钢、石化行业阀门的润滑与密封

高温窑炉转轴及轴承

性能指标：

项 目	指 标	测试标准
外 观	白色均膏	目测
工作锥入度， 0.1mm	310-340	astm d217
滴 点，	无	astm d2265
钢网分油（100℃,30h）,wt%	5	astm d6184
腐蚀（t2铜片，100℃,24h）	合格	astm d4048
工作温度，	-30-1400	--

注:以上数据为目前产品检测的平均数值，可能因不同的测试方法会有差异，我们保持有修改数据的权力

使用方法：

加脂前确保部件表面清洁干燥

可用注脂机或手动脂枪加注, 保证注脂过程的清洁

注脂装配完毕后, 适当运转或跑合, 以使部件表面油膜均匀

施用不当时, 可能引起消音效果欠佳