

姜堰沥青瓦工厂-付荣

产品名称	姜堰沥青瓦工厂-付荣
公司名称	杭州市圣戈尔建筑材料公司
价格	3.00/平方米
规格参数	品牌:圣戈邦 型号:单层标准型 双层标准型:马赛克型
公司地址	浙江省杭州市西湖区古墩路819号5-1商铺
联系电话	18969129832 18969129832QQ : 1411918999

产品详情

沥青瓦（又称油毡瓦，玻纤瓦）特点：1. 广泛的外型与颜色选择：五种不同型号和12种调色板丰富的颜色选择，根据您的个人喜好，总有一款更适合您的屋顶。2. 不受气候限制，适用性强：对产品和应用技术的不断研究和测试证明，玻纤瓦屋面可抵御光照，冷热，雨水和冰冻等多种气候因素引起的侵蚀。3. 色泽包裹坚固，永不掉色：岁月的流逝但颜色恒久如新，玄武岩是一种坚固的材质，因不吸收水分而不会变质，岩粒经过高温陶化工艺着色而成，确保玻纤瓦的颜色持久。4. 轻质环保屋面系统：玻纤瓦具有高强度和刚性的同时，自身比重较小，减少承重支撑结构尺寸，屋面总重量的降低符合建筑和屋顶的更低承重要求。5. 正确施工，无须维修：强耐候性保证了玻纤瓦在正确施工完成和正确的成品保护下，几乎无需维修。6. 适用范围广：玻纤瓦是一种柔性瓦片，可自由裁剪，能成功覆盖于不同形状和不同基层的屋顶，可广泛应用于锥形，弧形，球形等结构复杂的坡屋面。7. 全新的建筑风格：独特的质感与色彩提供了与传统屋面材料完全不同的建筑风格，传统与现代兼顾的表现能力能够充分实现设计师的设计思想，而且屋面造型越复杂，越能体现多彩玻纤瓦带来的独特建筑风格。8. 无须特殊配件，节约工程造价：不需挂瓦条和其它配件，节点处理简单，干式作业，储存和运输方便，易于搬上屋顶。9. 防尘自洁性：颗粒经静电处理技术，不吸附灰尘，不留水渍污斑，避免长期积累灰尘形成於泥而滋生苔藓和杂草。10. 保温隔热、吸音隔噪性：玻纤瓦屋面的导热系数低，阻断了热量在夏天由外向内的传导，在冬天由里向外的散失，同时因为玻纤瓦表面颗粒的密度缓冲，吸收来自雨水和冰雹的冲击，吸间隔噪，从而保证了顶层住户静谧的舒适生活。