

河道施工缝用高密度聚乙烯闭孔泡沫板

产品名称	河道施工缝用高密度聚乙烯闭孔泡沫板
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	580.00/立方米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:80%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

L-600型聚乙烯闭孔泡沫板中高压型为发泡率为L-600型板材，外观为纯黑色，表面粗糙可见明显气孔，气孔直径大约为0.5mm左右，质地非常坚硬，犹如木板，但韧性不及中压型闭孔板，抗压强度和抗拉强度非常高，达到了泡沫板中高水平。比重较大，每方有160公斤左右重，因其性能及成本关系，高压聚乙烯闭孔板主要应用于高铁，机场，面板坝等大型水电交通工程。

聚乙烯闭孔泡沫板通用名称:聚乙烯闭孔泡沫塑料板、PE泡沫沫填缝板、聚乙烯涨缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板。按发泡倍率聚乙烯闭孔泡沫板分L-1100型(也叫做L-1400型)和L-600型两个品种,按承压大小可分为中压聚乙烯闭孔泡沫板(L-1100型)和高压聚乙烯泡沫塑料板(L-600)其中L-1100型)适合于做普通水渠水池的水泥缝填缝板L-600型因为它硬度大,适合于做水库大坝坝的水泥缝填缝板。

聚乙烯闭孔泡沫板产品特点:

- 1、密度小、容重轻,回复率高、伸缩强度大,外观为蜂窝状孔洞均匀分布,具有独立的气泡结构。
- 2、表面吸水率低,防渗透性能好。
- 3、耐耐酸、碱、盐、油等有机溶剂腐蚀,耐老化性能优良。
- 4、高温时不流淌,低温时不脆裂。耐耐高低温
80 ~-45 不流淌、不变形、不脆脆裂、使用寿命长。产品环保,施工简便,防渗、防漏效果佳。

应用范围:可广泛应用于河道、渠道、堤坝、港口、码头、地下涌洞、机场、桥梁、护坡、地下工程、市政公路等各种混凝土涨缝接缝工程。

粘板是家居装修中常用的一种材料，用于地板、家具、墙面等的装修和制作。选择什么样的木质粘板是个重要的决定，因为它直接影响到装修的质量、耐久性和美观度。在选择之前，有几个关键因素需要考虑。

要考虑木材的种类。不同种类的木材有不同的特点，例如硬度、纹理、颜色等。常见的木材种类包括橡木、松木、枫木、胡桃木等。橡木通常被认为是一种坚固耐用的木材，适合用于地板和家具制作。松木则相对较轻，适合用于制作墙面和家具。枫木具有优美的纹理和颜色，常用于家具和装饰品。胡桃木则以其深沉的色泽和华丽的纹理而受到青睐，适合用于高档家具制作。

要考虑木质粘板的处理方式。不同的处理方式会影响到木材的质地和外观。常见的处理方式包括拼接、烘干、打磨、上漆等。拼接可以改善木材的强度和稳定性，使其更适用于长期使用。烘干可以降低木材的含水率，防止变形和霉菌滋生。打磨可以使木材表面更加光滑、平整，提升美观度。上漆则可以增加木材的耐水性和耐磨性，延长使用寿命。

要考虑木质粘板的环保性。随着人们对环境保护意识的提高，越来越多的人开始关注木材的来源和生产过程。因此，在选择木质粘板时，最好选择来自可持续林业管理的木材，并尽量避免使用有害化学物质的处理方式。

要考虑个人的装修风格和需求。不同的装修风格需要不同的木质粘板来匹配。例如，北欧风格偏爱清新淡雅的木材，而美式风格则偏爱浓郁复古的木材。此外，还要考虑到家具的功能和使用环境，选择适合的木质粘板来满足需求。

瓶装酱料定量灌装机采用进口伺服电机驱动活塞量桶实现计量灌装，三通灌装阀，设计紧凑合理、外形简洁美观，自动进瓶、灌装、出瓶，无瓶不灌装，在工作过程中，机器会根据预设的灌装量，自动调整计量装置，确保每瓶酱料的灌装量jingque无误。同时，高速的灌装机构能够在短时间内完成大量瓶子的灌装，大大提高了生产效率。

瓶装酱料定量灌装机在食品加工智能包装领域发挥着举足轻重的作用，自动化的特点为食品加工行业带来了便利和发展机遇。随着科技的不断进步和应用领域的不断拓展，瓶装酱料定量灌装机必将为食品加工行业带来更加美好的未来。让我们携手共创这一美好未来，为人类的食品安全和品质生活贡献力量。