

理士管式胶体蓄电池6OPzV420 2V420AH开关控制和事故照明设备

产品名称	理士管式胶体蓄电池6OPzV420 2V420AH开关控制和事故照明设备
公司名称	希世比新能源（山东）有限公司
价格	550.00/件
规格参数	品牌:理士蓄电池 型号:6OPzV420 2V420AH 产地:江苏安徽
公司地址	山东省济南市高新区三庆齐盛广场6号楼1220C3 (注册地址)
联系电话	13611279844 13611279844

产品详情

OPZV管式基电池60PZV420/2V420AH详细规格

(采用的方法):不可燃的可燃极限:*金气体灭火剂:ABC级灭火器,限值:Le1=4.196(金气)UEL=74.2%6在牢房里,热冲击可能导致电池外壳和或外壳破裂。在电池充电过程中可能会产生氢气。特别消防程序:如果有电池RGE,关闭电源,使用正压、自给式呼吸器灭火。施加到电解质上的水产生热量并使其飞,耐磨的衣服。VEVE 倾斜区域良好。不寻常的火灾和爆炸危险:在正常的电池操作或充电时,电池中会产生每气和氧气气体。(是易燃的,氧是助燃剂。(燃剧)在电池过度充电时,这些气体通过通风口进入空气,为了游免火灾或爆炸的危险,请将火花和其他点火源元商电油。别这么说金厦物体同时接触电池的正负端子。通风良好。

在材料被释放或溢出时应采取的步骤:电解质材料具有腐蚀性,含有硫酸。中和任何溢出的物质。参考1996年北美紧急反应旅游指南,第154号。废物处理方法:铅酸蓄电池*可信环利用,有关将电池退回HOPPECKER BaterenGmbH&Cokg回收的信息,请与您的HOPPECKER联系,以身作则,根据当地、州或道用的联邦法规处置任何收集的材料。在处理和情存时应采取的预防措施:储存远离活性物质8S在第V部分中定义,反应性数据。将纸板放置在堆电池层之间,以避免损坏和短路。不允许金属材料同时接能两个端子,其他注意事项:如果电池外壳损坏,应避免与内部部件直接接触。在充电过程中

远离火源。