

杭州盛大SLY高效油水分离器滤芯

产品名称	杭州盛大SLY高效油水分离器滤芯
公司名称	富阳市新登镇超滤五金经营部昌东工厂
价格	100.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全
公司地址	浙江省杭州市富阳新登
联系电话	0571-86458031 13606607916

产品详情

杭州盛大sly高效油水分离器滤芯

sly-1.6/8 sly-3/8 sly-6/8 sly-12/8 sly-20/8 sly-30/8

sly-40/8 sly-60/8 sly-80/8 sly-100/8 sly-150/8

sly-200/8 sly-250/8 sly-300/8

【1】本公司采用进口滤材玻璃纤维复合物，进口海绵不锈钢压条，不锈钢穿孔

板制作，品质上层。滤芯内外都防腐蚀 保用8000小时

杭州佳洁机电设备有限公司供应盛大滤芯杭州盛大sal精密过滤器滤芯

sal-1.6/8 sal-3/8 sal-6/8 sal-12/8 sal-20/8 sal-30/8 sal-40/8 sal-60/8 sal-80/8 sal-100/8 sal-150/8 sal-200/8 sal-300/8

杭州盛大ly高效除油器滤芯

ly1.6/8 ly3/8 ly6/8 ly12/8 ly20/8 ly30/8 ly40/8 ly60/8 ly80/8 ly100/8 ly150/8 ly200/8 ly250/8 ly300/8

杭州盛大sly高效油水分离器滤芯

sly-1.6/8 sly-3/8 sly-6/8 sly-12/8 sly-20/8 sly-30/8 sly-40/8 sly-60/8 sly-80/8 sly-100/8 sly-150/8 sly-200/8 sly-250/8
sly-300/8

杭州盛大lf粉尘精滤器滤芯

lf-1.6/8 lf-3/8 lf-6/8 lf-12/8 lf-20/8 lf-30/8 lf-40/8 lf-60/8 lf-80/8 lf-100/8 lf-150/8 lf-200/8

杭州盛大sln除菌过滤器滤芯

sln-1.6/8 sln-3/8 sln-6/8 sln-12/8 sln-20/8 sln-30/8 sln-40/8 sln-60/8 sln-80/8 sln-100/8 sln-150/8 sln-200/8
sln-300/8

杭州盛大sld活性炭过滤器滤芯

sld-1.6/8 sld-3/8 sld-6/8 sld-12/8 sld-20/8 sld-30/8 sld-40/8 sld-60/8 sld-80/8 sld-100/8 sld-150/8 sld-200/8
sld-300/8

注：型号解析 sal代表 盛大精密过滤器滤芯

ly 代表盛大高效除油器滤芯

sly代表盛大高效油水分离器滤芯

lf代表盛大粉尘精滤器滤芯

sld代表盛大活性炭过滤器滤芯

sal-1.6/8 其中1.6 代表处理量，8代表压力，也就是说sal-1.6/8表示1.6立方8公

斤的盛大精密过滤器滤芯,如果是sal-1.6/10就是1.6立方10公斤的盛大精密过滤器滤芯

以此类推

相关链接：型号归类

:

sly级 适用于滤除大量液体和3微米大小的凝聚物（5ppmw/w残留油份含量）

第1级 两根不锈钢钢孔管，进行10微米机械分离

第2级 深层纤维介质滤除3微米的固态和液态颗粒

sal级 适用于滤除液态水和油：可滤除小至1微米大的固颗粒（1.0ppmw/w残留油粉含量）

第1级 纤维介质和介质滤网交替叠层，滤除较大的颗粒

第2级 多层环氧树脂粘合混合纤维介质，深层纤维介质

聚结油雾和滤除固态颗粒

ly级 适用于聚结极细小的水汽和油雾，可滤除小至0.01微米的固态颗粒（0.01ppmw/w残留油份含量）

第1级 多层纤维介质和介质滤网，滤除较大的颗粒，在空气进入第2级过滤前进行预过滤

第2级 多层粘合纤维介质，滤除细小的凝聚物

内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒

slc级 适用于滤除流行性炭通常可吸收的油蒸气和碳氢化合物蒸汽；可滤小至0.01微米的固态颗粒（0.003ppmw/w残留油份含量）

第1级 极精细的活性炭粉稳定层，可滤除绝大部分油蒸汽

第2级 多层纤维介质粘合微精活性炭粉，可滤除残留的蒸汽

多层精细介质，防止污染物游移

内、外滤芯皆防腐蚀，外涂膜封闭式泡沫套筒，防止纤维游移

杭州佳洁机电设备有限公司

佳洁（jiatie）牌压缩空气净化设备主要产品如下：

一、冷干机、高压冷干机、冷干机配件、高温冷干机、常温冷干机 家盟冷干机 嘉美冷干机 水冷冷

干机 风冷冷干机、空气冷干机、压缩空气干燥设备、压缩空气冷干机、杭州冷干机、压缩空气干

燥机、冷冻式干燥机，产品露点范围：-23 ~-70 ，处理量：0.6~300m³/min,出口含油

量:10ppm~0.001ppm,出口含尘粒径:10 μ m~0.001 μ m。工作压力：标准0.7mpa 最高1.0mpa，

二、精密过滤器、压缩空气过滤器、压缩空气精密过滤器、汉克森过滤器、除菌过滤器、灭菌过

滤器、除尘过滤器、除异味过滤器 高压过滤器 气体过滤器 除油过滤器、高压过滤器、管路过滤

器、管道过滤器、压缩空气管路过滤器、压缩空气管道过滤器 汉克森过滤器 多明尼克.汉德过滤器

三、油水分离器、高效油水分离器、压缩空气油水分离器、气水分离器、气液分离器、后部冷却器

四、精密滤芯、压缩空气精密滤芯、汉克森滤芯、多明尼克.汉德滤芯、嘉美过滤器滤芯、盛大

机电滤芯、盛大高科滤芯、盛大粉尘过滤器滤芯,盛大高效除油器滤芯,盛大高效油分离器滤芯,

盛大精密过滤器滤芯,汉克森滤芯、英国dh滤芯、德国超滤滤芯、海沃斯滤芯、先达滤芯、bea滤

芯 派克滤芯 家盟滤芯、震东滤芯、科林滤芯、超滤滤芯、汉业滤芯、汉粤滤芯、日盛滤芯、山

立滤芯、佑成滤芯、天城滤芯、佳洁滤芯

另代理：汉克森滤芯(美国) 英国dh滤芯 德国超滤滤芯 意大利海沃斯滤芯 先达滤芯 bea滤芯

五、吸干机、吸附式干燥机 压缩空气吸干机 高效除油器 自动排水器 电子排水器 压缩空气净化

设备 压缩空气净化装置

欢迎来电索取详细资料

单位：杭州佳洁气源净化设备有限公司

地址：杭州市江干区临丁路1191号（嘉德威工业园b幢）

电话：0571-86458031 传真：0571-86465021

手机：13606607916

e-mai:zsp615@163.com 网址：www.86458031.com

联系人；朱赛萍