

防疫站用10KW静音汽油发电机油耗

产品名称	防疫站用10KW静音汽油发电机油耗
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	26800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

防疫站用10KW静音汽油发电机油耗上海日本大泽科技展开有限公司小编向您介绍一下汽油发电机组水冷体系的作业原理：按冷却液的循环办法，水冷体系又能够分为强制循环水冷体系和天然循环水冷体系。汽油机汽缸盖和汽缸体中都铸有冷却水套。冷却液经水泵加压今后，经分水管进入汽缸水套内，冷却液在活动的一同吸收汽缸壁的热量，温度升高，然后流入汽缸盖水套，经节温器及散热器进入水管进入散热器，与此一同，因为电扇的旋转抽吸，空气从散热器芯吹过，使流经散热器芯的冷却液的热量不断散到大气中去，温度下降。后又经水泵加压后再一次流入缸水套，如此不断循环，汽油机转速升高。为了使多缸汽油机前后各缸冷却均匀，一般汽油机在缸体水太重设置有分水管或铸出配水室。分水管是一根金属管，沿纵向揩油热感出水孔，离水泵越大，这样就能够使前后各缸的冷却强度相近，整机冷却均匀。大大都汽油发电机组均选用强制循环水冷体系。即运用水泵行进冷去介质的压力。这种冷却体系的体积比天然循环的小的多，而且汽缸上下的冷却较均匀。

型号：TOTO10-A

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1.0

相 数：单/三相

发动机参数：

绝缘等级：F级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：双缸，风冷，汽油发动机，顶置式气门

发动机型号：TO670-A

油 耗：374 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：1.1L

整机参数：

工作时间：8-12H

噪 音：65-75dBA/7m

机组尺寸：1140*655*930mm

净 重：210KG