

气象站用20KW静音汽油发电机厂家

产品名称	气象站用20KW静音汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	42800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 启动方式:电启动 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	13321839167 13321839167

产品详情

气象站用20KW静音汽油发电机厂家

汽油发电机优质体系

光滑体系、密封件

1.因为光滑油或油酯的化学特性及机械磨损后发生的铁屑，这些不只下降了它的光滑效果，还加速了零件的损害，一同因为光滑油对橡胶密封圈有必定的腐蚀效果，其他油封自身也随时而老化使其密封效果下降。

2燃油、配气体系

主张机功率的输出首要是燃油在缸内焚烧做功而燃油是经过喷油嘴喷出，这就使焚烧后的积炭堆积于喷油嘴，随堆积量的增加喷油嘴喷油量将遭到必定影响，导致喷油嘴焚烧提早角时刻禁绝，主张机各缸喷油量也就不均匀，作业状况也就不平稳，所以守时对燃油体系的清洗，过滤部件的替换其供油疏通，对配气体系的调正使其焚烧均匀

3机组的操控部分

油机的操控部分也是机组保护保养的重要部分，机组运用过长，线路接头松动，AVR模块作业是否正常。

型号：TOTO20-A

发电机参数

额定功率：20KW

备用功率：21KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

发动机型号 TO465F1-A

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 69-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：285/320kg

外型尺寸：1130*716*653mm