

# 湖州长兴县发电机组出租油耗低 功率大 服务好设备新

产品名称	湖州长兴县发电机组出租油耗低 功率大 服务好设备新
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:美国卡特 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

## 产品详情

### 【店铺介绍】

我们专业从事柴油发电机组租赁、销售、维修、保养等业务，承接应急供电保电等项目。在设备租赁、销售、维修保养、配件供应等方面都有十多年的业务经验。

现有各类发电机一百余台，拥有经验丰富的操作人员和专业的维修技师团队。我们合作的客户有政府城建、银行、医院、大型展会、工厂生产、私营企业、个体老板等，并建立了长期合作关系，现客户资源遍及全国。选择我们，您就选择了一份安心。

我们的发电机组分低噪音和普通型，功率从50KW-2000KW不等，可满足不同客户需求，并配备专业司机和维修维护人员，提供24小时服务。

我们的产品均来自一线品牌，包括进口的康明斯机组，和国内的玉柴、潍柴、上柴和潍坊等品牌设备，有噪音低、性能可靠、稳定性高、节能环保等优点。

我们的发电机组还在持续更新换代，目前在用的发电机组均是近一两年的新设备，现场使用极少出故障。实实在在的经营、随叫随到的贴身服务，使我们成为客户的坚定伙伴、可满足用户长短期用电。

我们将依托雄厚的实力，精湛的技术，专业的服务，为广大客户提供优质的服务，可靠的电力供应。停电应急，只要一个电话，其余我们来做，诚恳欢迎各届人士咨询洽谈，共赢发展！

### 【服务描述】

专业发电机组出租、大小型发电机组租赁，，低噪音发电机租赁，静音型、移动型、普通型 发电机组租

赁，出租发电机，专业租赁发电机组，发电机出租、出售，应急发电车出租，静音发电机租赁，柴油发电机出租、维修、保养，低油耗，低噪音，价格实惠，24小时服务，电压、频率更稳定、过载能力更强，型号齐全，租期灵活，可日租、月租、年租，长租更优惠！

#### 【服务流程】

电话咨询：沟通具体服务内容，是否满足您的要求；

电话报价：根据客户提供的具体租赁项目，给出租赁报价，并约定上门时间；

准时上门：按照约定时间安排接送货上门服务；

服务保障：签订正规合同，保障双方权益；

可为用户提供价格合理的柴油配送；

可根据用户的需求，派专人到现场操作技工实施监控。

#### 【店铺介绍】

#### 【服务描述】

#### 【服务流程】

电话咨询：沟通具体服务内容，是否满足您的要求；

电话报价：根据客户提供的具体租赁项目，给出租赁报价，并约定上门时间；

准时上门：按照约定时间安排接送货上门服务；

服务保障：签订正规合同，保障双方权益；

可为用户提供价格合理的柴油配送；

可根据用户的需求，派专人到现场操作技工实施监控。

#### 【店铺介绍】

#### 【服务描述】

#### 【服务流程】

电话咨询：沟通具体服务内容，是否满足您的要求；

电话报价：根据客户提供的具体租赁项目，给出租赁报价，并约定上门时间；

准时上门：按照约定时间安排接送货上门服务；

服务保障：签订正规合同，保障双方权益；

可为用户提供价格合理的柴油配送；

可根据用户的需求，派专人到现场操作技工实施监控。

## 发电机组使用时间如何延长

首先的弄清楚的是，发电机组的易损件中包含空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三种滤清器，要延长柴油发电机组的使用寿命，在使用过程中，就要加强空气滤清器、机油滤清器和柴油滤清器这三滤的保养，充分发挥它们的作用。

空气滤清器在安装时不可漏装、反装或错装各密封垫圈及橡胶连接管，并保证各按嵌处的严密性。使用的纸质集尘杯空气滤清器，每工作50-100小时，要清除尘土1次，可用软毛刷将表面尘土刷掉，若工作时间超过500小时或已损坏，就应及时更换。使用油浴式空气滤清器，每工作100-200小时，应用清洁的柴油清洗滤芯，并更换其中的机油，若滤芯已破碎，就需立即更换，并注意在使用中，按规定添加机油。

机油滤清器在柴油发电机组使用中如不及时保养，滤芯堵塞、机油压力增加，安全阀打开，润滑油直接流入主油道，会加剧润滑表面的磨损，影响柴油发电机组的使用寿命。因此，机油滤清器每工作180-200小时，就要清洗1次，发现破损，应立即更换，以防止杂质进入润滑表面。

发电机组换季使用，还应清洗曲轴箱和各润滑表面，方法是用机油、煤油和柴油混合后作洗涤油，可在机油放出后加入洗涤油清洗，然后，柴油发电机组低速运转3-5分钟，再放尽洗涤油，加入新机油。

燃油供给系统中的各种燃油滤清器，每工作100-200小时，就应清除杂物1次，并对油箱和各输油管道进行全面清洗。在清洗滤芯和密封件时，应特别仔细，发现破损，需及时更换。在季节过渡换油时，应对整个燃油供给系统的各零部件进行清洗。使用的柴油，应符合季节要求，并需经48小时的沉淀净化处理。

注：空气滤清器、机油滤清器和燃油滤清器这三种滤清器为易损件，当使用超过500小时，必须要更换新的。这样才能更好的延长柴油发电机组的使用寿命。

## 冬天启动柴油发电机的技巧方法

具体做法是：连续加热水(让水流出缸体)，并逐渐提高水温进小型柴油发电机组进行预热。当流出的水温度较高时再关闭放水开关，此外，可用喷灯等明火对油底壳进行加热，以提高机油的流动性能，以减轻机件的运动阻力，还应保证蓄电池充足的容量和良好的性能，这也有助于改善柴油机的启动性能。

## 怎样提高汽缸的密封性能

柴油机与汽油机的区别之一就是压燃式，因此要求汽缸应有较高的密封性能。冬季冷启动发动机时，因活塞环与汽缸壁上的机油很少，密封效果不佳，会出现反复启动而不能着火运转的现象。有时

因汽缸磨损较重而严重影响汽缸的密封性能，使启动更加困难。对此，可将喷油器拆下，每缸内加入30~40ml机油，以增强汽缸的密封性能，提高压缩时的压力。

#### 如何排除油路中的空气

旋松高压油泵上的放气螺钉，用手泵油以排净低压油路中的空气;然后，再将高压油路中的空气排净。具体方法是：旋松各喷油器上的油管接头，使油门处在最大供油位置，转动曲轴，直到各缸喷油器油管接头出油急促为止。

发电机组冬季的启动，讲究颇多，通常应坚持先摇转曲轴，使其运转轻松后再启动。上述几种方法，应针对具体情况单项选用，也可多项同时选用。