

PA6 CM1011G-30 注塑级 玻纤30%增强尼龙 流动性好 韧性强 易加工

产品名称	PA6 CM1011G-30 注塑级 玻纤30%增强尼龙 流动性好 韧性强 易加工
公司名称	上海灿羨塑化有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海奉贤南桥1338-1号2146室
联系电话	17317698208

产品详情

上海灿羨塑化有限公司提供一种优质的注塑级玻璃纤维增强尼龙，即PA6 CM1011G-30。本文将从多个视角来描述这款产品，探索其多重优势，为您提供详尽的产品信息。

1. 强大的增强效果

30%的玻璃纤维增强成分，使得PA6 CM1011G-30在机械强度方面具备卓越的性能。纤维的引入，有效提升尼龙的刚性和强度，使其在注塑应用中表现出色。玻璃纤维增强的优势还体现在抗撞性能上。纤维的引入，有效增强了材料的抗撞性，使其在高压环境下保持稳定，有效延长产品的使用寿命。

2. 出色的流动性

PA6 CM1011G-30具有优异的流动性，能够流入产品复杂结构的细节部位，保证注塑制品的完整性和一致性。其低粘度使得注塑成型过程更顺畅，降低了生产工艺的难度和复杂度，提高了生产效率。

3. 卓越的韧性

PA6 CM1011G-30在保持高强度的同时，具备良好的韧性。即使在极端条件下，材料也能保持稳定的物理性能。这种杰出的韧性使得PA6 CM1011G-30在需要承受冲击、震动和挤压等应力的环境下表现出色，为产品提供了可靠的保护。

4. 易加工的优势

PA6 CM1011G-30具有良好的加工性能，可通过注塑成型等工艺快速制造出高质量的产品。其高熔体流动性使得材料易于注入模具，并均匀填充模具空腔，确保产品的尺寸精度和表面质量。

总结：

PA6 CM1011G-30是一种注塑级玻璃纤维增强尼龙，具备强大的增强效果、出色的流动性、卓越的韧性和易加工的优势。这款产品适用于多个领域，特别适合需要高强度和良好韧性的应用。欢迎联系上海灿羨塑化有限公司，我们将为您提供专业的技术支持和优质的产品服务。