

嘉兴海盐发电机出租 开幕仪式 赛事租赁负载箱 支持定制服务

产品名称	嘉兴海盐发电机出租 开幕仪式 赛事租赁负载箱 支持定制服务
公司名称	山东泽动机械设备有限公司
价格	300.00/台
规格参数	品牌:美国卡特 型号:100千瓦至2000千瓦 产地:进口
公司地址	各地均有办事处
联系电话	18265552688 18265552688

产品详情

尊敬的客户，非常感谢您选择山东泽动机械设备有限公司作为您的发电机组出租租赁合作伙伴。我们诚挚邀请您参加即将举行的嘉兴海盐发电机出租开幕仪式，一同见证我们全新的赛事租赁负载箱，并亲身体验我们为您提供的定制服务。

作为发电机组出租租赁行业的lingjun者，我们自豪地推出了来自美国卡特品牌的发电机组，型号从100千瓦至2000千瓦。这些优质设备均由进口材料制成，兼具可靠性和耐久性。无论是户外工程施工、赛事活动、临时电源需求还是紧急备用电源，我们都能满足您的各种需求。

这里，让我们更详细地为您介绍一下我们的产品和服务：

产品材质

我们的发电机组采用先进的技术和高质量的材料制造而成，确保其在各种恶劣工作环境下的可靠性和稳定性。无论是滴水泄若有，阳光炙烤，还是恶劣天气条件，如大雨、沙尘暴、高温等，我们的发电机组都能正常运行，保障您的电力需求。

适用范围

我们的发电机组广泛适用于各类场景，例如：

户外工程施工：为工地提供临时电源，确保施工进度和安全

赛事活动：为体育赛事、文化娱乐活动等提供持续稳定的电力支持

紧急备用电源：当主电源故障或停电时，快速响应并提供临时备用电力

无论是大型活动、中型工地还是小型应急场景，我们都能为您提供高效可靠的发电解决方案。

注意事项

在使用我们的发电机组时，您需要注意以下几点：

请按照说明书正确操作和维护发电机组

严禁在室内使用柴油发电机组

请确保发电机组周围的通风条件良好

避免长时间过载使用发电机组

在运输和使用过程中，避免发生粗暴震动和碰撞

我们的发电机组不仅具备可靠性和稳定性，还拥有出色的环保性能。我们注重节能与减排，致力于构建绿色、环保的发电环境。我们也鼓励并支持客户选择环保型燃料，如天然气、生物柴油等。

最后，我们深信通过参加我们的开幕仪式，并亲身体验我们的发电机组，您将对我们的产品和服务有更直观的了解。我们真诚邀请您前来嘉兴海盐，与我们共同探索发电机组出租租赁的各种可能性。

再次感谢您选择山东泽动机械设备有限公司，我们期待与您的合作。

如何正确的选购柴油发电机组

一、用户在购买时应留意的八大陷阱

1.混淆KVA和KW的关系把KVA当成KW夸大功率，卖给客户。实际上KVA是视在功率，KW是有效功率，他们之间的关系为 $1KVA=0.8KW$ 。进口机组一般用KVA表示功率单位，而国内用电设备一般都用KW表示，所以核算功率时应把KVA打8折换算成KW。

2.不讲长行（额定）功率和后备功率的关系，仅说一个“功率”，把后备功率当作长行功率卖给客户。实际上， $后备功率=1.1 \times 长行功率$ 。而且，后备功率只能在12小时连续运行中使用1小时。

3.柴油机功率与发电机的功率配置成一样大，以求降低成本。实际上，业内一般规定柴油机功率 发电机功率10%，因为有机机械损耗。更为恶劣的，还有的把柴油机马力当作千瓦误报给用户，及用小于发电机功率的柴油机来配置机组，俗称：小马拉大车，以至机组寿命降低，维修频繁，使用费居高不下。

4.把二手机翻新机当作全新机卖给客户，还有的将翻新的柴油机配上全新的发电机及控制柜，使一般非专业用户根本分不清究竟是新机还是旧机。

5.只报柴油机或发电机品牌，不报产地，不报机组品牌。如美国康明斯、瑞典volvo、英国史坦福。实际上任何一台柴油发电机组均不可能由一家企业独立完成。客户应全面了解机组的柴油机、发电机、控制柜制造厂家及品牌，才能综合评估出机组的档次。

6.将不带保护功能（俗称四保护）的机组当成保护功能齐全的机组卖给客户。更有甚者，将仪表不全、不带空气开关的机组推销给客户。实际上，业内一般规定10KW以上的机组必须带全仪表（俗称五表）及空气开关；大型机组及自动化机组必须带有自四保护功能。

7.不谈柴油机及发电机的品牌档次、控制系统配置，不谈售后服务，一味只谈价格及交货期。有的还将

非电站专用油机，如：船用柴油机，车用柴油机用于发电机组。使机组的终端产品——电的质量（电压与频率）无法得以保证。太低价格的机组一般有问题，俗称：只有买错没有卖错！

8.不谈随机配件情况，如带不带消音器、油箱、输油管，带什么档次电瓶、多大容量电瓶、几个电瓶等等。实际上，这些附件十分重要，必须在合同中写明。更有甚者连水箱风扇都不带，让客户自搞开式水池。

二、机组购置

在选购柴油发电机组时应充分考虑柴油发电机组的综合性能和经济指标，供应商的敬业精神、地理位置和实际专业程度，供应商是否具备售后服务手段，如抢修车、专用机具等。然后再考虑所选机组功率与用电负荷功率是否匹配。一般以：机组额定功率 $\times 0.8 =$ 用电设备功率来选定机组功率为好。若有大中型电动机则还需考虑 2-5 倍的起动电流。若机组主要用于对 UPS 充电，则必须根据 UPS 的实际情况作一次专业咨询，然后再决定发电机额定功率。

三、机组安装

柴油发电机组使用前，应进行安装与联接。柴油发电机组安装时，应注意以下事项：

- 1.安装地点需通风良好，发电机端应有足够的进风口，柴油机端应有良好的出风口。出风口面积应大于水箱面积1.5倍以上。
- 2.安装地的周围应保持清洁，避免在附近放置能产生酸性、碱性等腐蚀性气体和蒸汽的物品。有条件的应配置灭火装置。
- 3.若在室内使用，必须将排烟管道通到室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5--10度，避免雨水注入。若排气管是垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。
- 4.基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度,使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。
- 5.机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由专业人员进行中性点接地，并配备防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。
- 6.发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。
- 7.起动电瓶的接线必须牢固