

渗滤液站脱泥车间干污泥输送螺杆泵 BTVE 10-24E

产品名称	渗滤液站脱泥车间干污泥输送螺杆泵 BTVE 10-24E
公司名称	广州凯汉泵阀制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:凯汉 型号:BTVE 10-24E 材质:定子丁晴橡胶
公司地址	黄埔区笔岗路73号
联系电话	13360596902

产品详情

给出了所输送的具体介质及其磨损性的特例,请注意介质的特性随起浓度和温度的变化而变化,当泵的规格越大时,转速应选低一些.

磨损性 介质名称 转速

无 淡水,促凝剂,油,浆汁,肉沫,油漆,肥皂水,血液, 400-1000(rpm)

一般 泥浆,悬浮液,工业废水,油漆颜料,灰浆,鱼,麦麸,菜籽,油过滤后的沉积物 200-400(rpm)

严重 石灰浆,粘土,灰泥,陶土 50-200(rpm)

按介质粘度选择泵的转速

介质粘度 10-100cst 1000-10000cst 10000-100000cst 100000-1000000cst

转数 400-1000rpm 200-400rpm <200rpm <100rpm

按输出压力定级数

磨损性 一级 二级 三级 四级

无 0.6Mpa 1.2Mpa 1.8Mpa 2.4Mpa

一般 0.4Mpa 0.8Mpa 2.4Mpa 1.6Mpa

严重 0.2Mpa 0.4Mpa 0.6Mpa 0.8Mpa

螺杆泵的油封、密封结构特点是什么

螺杆泵的轴封一般设计为橡胶骨架油封，每次大修时均应更换，它一般是由尼龙、聚乙烯等材质制成的唇形密封圈，且有优良的耐磨和耐压性能，能在轴的光洁度不高及润滑条件略差的环境中工作，适宜温度为 $-70\sim+100$ ，压力低于 0.01MPa 的油、水及其它介质中应用，密封圈的回弹性较差，一般采用钢丝圈等补充弹力，强化密封性能。