

本安电缆线 IA-DJYVRP-1*2*1.5 电线电缆厂家

产品名称	本安电缆线 IA-DJYVRP-1*2*1.5 电线电缆厂家
公司名称	天津市天联线缆有限公司
价格	2.70/米
规格参数	产品名称:天联 规格型号:IA-DJYVRP-1*2*1.5 工厂:河北廊坊
公司地址	天津市西青区王稳庄镇王稳庄村
联系电话	15097633512 15097633512

产品详情

本安电缆线 IA-DJYVRP-1*2*1.5-仪表电缆

阻燃性屏蔽控制电缆 可用生产发电、冶金工业、石油化工等厂矿企业集散中心系统软件、电子器件计算机软件、自动化技术的数据传输及测试仪器、仪表盘等联接用多对屏蔽双绞线。

应用特点：操作温度：一般不超过70 。低工作温度:固定不动铺设-40 。非固定不动铺设-15 。一般阻燃性合乎GB12666.2-90要求;成束阻燃性合乎GB-12666.5-90要求；额定电流:U0/U:300/500V；小小弯曲半径：无铠装层电缆线不得小于电缆外径的10倍；有铠装层电缆线不得小于电缆外径的12倍。

型号规格及名字：

ZR-DJYPV、ZR-DJYPV/SA、ZR-DJYPV22、ZR-DJYPV22/SA、ZR-DJYPV32、ZR-DJYPV32/SA、ZR-DJYVP、ZR-DJYVP/SA、ZR-DJYP2V、ZR-DJYP2V/SA、ZR-DJYP2VP2、ZR-DJYP2VP2/SA、ZR-DJYP3V、ZR-DJYP3V/SA、ZR-DJYP3VP3、ZR-DJYP3VP3/SA、ZR-DJYP3VA53、ZR-DJYP3VA53、DZR-DJYPV、DZR-DJYPV22、DZR-DJYPV32、DZR-DJYVP、DZR-DJYP2V、DZR-DJYP2VP2、DZR-DJYP3V、DZR-DJYP3VP3、DZR-DJYP3VA53。

ZR-DJYPV：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYVP：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYPVP：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏蔽掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYPVR：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线

ZR-DJYVPR：高压聚乙烯绝缘层铜丝编织总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线

ZR-DJYPVPR : 高压聚乙烯绝缘层铜丝编织分屏蔽掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型软构造计算机用电缆线

ZR-DJYP2V : 高压聚乙烯绝缘层铜箔分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYVP2 : 高压聚乙烯绝缘层铜箔总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYP2VP2 : 高压聚乙烯绝缘层铜箔分屏蔽掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYP3V : 高压聚乙烯绝缘层铝塑复合带分屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-DJYVP3 : 高压聚乙烯绝缘层铝塑复合带总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

ZR-

DJYP3VP3 : 高压聚乙烯绝缘层铝塑复合带分屏蔽掉、总屏蔽掉聚乙烯护线套阻燃性型计算机用电缆线

注：D表明对绞、ZR表明阻燃性、SA表明成束、V表明聚乙烯、22表明钢带铠装、32表明细钢丝铠装、53表明单面钢链扎纹绕包铠装电缆、Y表明、J表明化学交联、F表明辐射交联、P表明屏蔽掉、P2表明铜箔屏蔽掉铜箔绕包、P3表明铝铂/塑料膜复合型带屏蔽掉。

生产范围：多数 × 每对电缆型号 × 标准横截面

(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19、24) × 2 × (0.75、1.0、1.5) ;

(1、3、4、5、6、7、8、10、12、14) × 3 × (0.75、1.0、1.5) .