

塑料箱 高密度 HDPE中石化福炼DMDA8008

产品名称	塑料箱 高密度 HDPE中石化福炼DMDA8008
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中石化 型号:DMDA8008 特性:高抗冲
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

中石化福炼 HDPE DMDA8008 高刚性 注塑级 塑料箱 高密度聚乙烯

高密度聚乙烯（HDPE），为白色粉末或颗粒状产品。无/毒，无味，结晶度为80%~90%，软化点为125~135℃，使用温度可达100℃。

HDPE优点：

- 1、硬度、拉伸强度和蠕变性优于低密度聚乙烯
- 2、韧性、电绝缘性、化学稳定性及耐寒性较好
- 3、耐酸、碱和各种盐类的腐蚀
- 4、薄膜对水蒸气和空气的渗透性小，低吸水性
- 5、低温时，仍能保持一定的韧性
- 6、在室温条件下，不溶于任何有机溶剂

7、表面硬度，拉伸强度，刚性等机械强度都高于LDPE

HDPE应用：包装薄膜、绳索、编织袋、渔网、水管、注塑低档日用品、外壳、非承载荷构件、胶箱、周转箱、挤出吹塑容器、中空制品、瓶子

PE有许多挤塑用途，如电线、电缆、软管、管材和型材。

管材应用范围从用于天然气小截面黄管用于工业和城市管道的厚壁黑管，大直径中空壁管用作混凝土制成的雨水排水管和其它下水道管线的替代物增长迅速。

板材和热成型：许多大型野餐型冷藏箱的热成型衬里是由PE制成的，具有韧性、重量轻和耐用性。其它片材和热成型产品包括挡泥板、槽罐衬里、盘盆防护罩、运输箱和罐。一种大量的增长迅速的片材应用是地膜或池底衬里，这是基于HDPE具有韧性、耐化学性和不渗透性。