

# 闪光报警控制仪

产品名称	闪光报警控制仪
公司名称	济南零点仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-X80
公司地址	济南市天桥区无影山中路153号
联系电话	18854148371

## 产品详情

swp-x80闪光报警控制仪可与各种swp系列控制仪表或其他接点式控制检测仪表配套使用，可同时检测八路输入信号，八路信号均采用大规模、高亮度数码管分别显示各通道的当前状态值。

### 技术参数

规格	说明
输入信号	接点式 无源接点信号
	电平式 标准ttl电平，输入信号地与端子1连接。
测量通道	八通道（若选择高电平报警，不用的通道可开路；若选择低电平，不用的通道可与端子1短接）
显示方式	1.1英寸*0.9英寸八通道高亮度平面发光二极管分别状态显示

报警方式	音响报警	蜂鸣器间歇报警
	闪光报警	相应通道闪烁或常亮为报警
	触点输出	继电器报警触点输出：ac220v/3a、dc24v/5a
设定方式	报警器内部短路环操作	
保护方式	欠压自动复位	
使用环境	环境温度	0~50
	相对湿度	85%rh
	电源电压	ac220v ± 10% ( 50hz ± 2hz ) dc24v ± 10%——开关电源
	周围环境	避免强腐蚀性气体
功耗	5w ( ac220v供电 )	5w ( dc24v开关电源供电 )
外形尺寸	长 × 高 × 深=160mm × 80mm × 110mm	
开孔尺寸	52 - 0+0.5mm × 76 - 0+0.5 mm ( 长 × 高 )	

结构	标准卡入式
重量	600g (线性电源供电) 450g (开关电源供电)