

彩钢瓦专用防水卷材—湖北中豫防水有限公司

产品名称	彩钢瓦专用防水卷材—湖北中豫防水有限公司
公司名称	湖北中豫防水工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:中豫 型号:彩钢瓦
公司地址	宜昌市夷陵路210号
联系电话	0717-6482983 18672393939

产品详情

【产品简介】

彩钢瓦专用防水卷材以橡胶、沥青为主材，加以抗老化剂、粘结剂等材料，经过热加工成形的高档防水防腐产品。有防水、防腐、隔热、耐老化、使用寿命长等特点。

【产品特点】

- 1、质轻性柔,冷施工,无污染,简单快捷；
- 2、防腐效果明显 特强的粘结力,能牢固,紧紧的粘贴在彩钢瓦上面,彩钢瓦表面与空气隔离起到防腐作用,延长彩钢瓦使用寿命；
- 3、耐腐蚀：该卷材具有很好的耐酸,耐碱,耐化学腐蚀,在各种环境中具有优良的耐老化性能；
- 4、具有反光,散热的功能；
- 5、粘结度高，延伸率大。

【铺贴方法】

- 1、满铺法：在彩钢瓦屋面全部铺贴彩钢瓦专用防水卷材。应横向铺贴，好处是能对屋面全面达到防水和防腐效果。特别是对屋面的钉眼部位，因为钉眼部位大都在三年后才开始渗水，一次彻底解决问题，再无后顾之忧。

2、只对条缝做，最好做两遍，下面一道是：33cm，上面一道为50cm宽。屋檐部位要包边为二遍。

【施工注意事项】

- 1、旧屋面要求不得有尘土，干净就行，旧屋面可用托布擦洗一下，如果刷处理剂，不易过厚。
- 2、厚度最好选用1.5mm或2mm厚。
- 3、无胎体的材料施工时，最好不要在雾天或大雨刚停就施工，潮气会产生气泡。
- 4、卷材长边短边搭接不少于10cm。
- 5、卷材与卷材之间、卷材与加强层之间的搭接必须牢固，不能有翘边的现象存在。
- 6、刚施工完毕的防水层，不要随便揭开。

更多详情请进www.hbzyfs.com