

# 苏州钰强机械供应伺服偏摆送料机

产品名称	苏州钰强机械供应伺服偏摆送料机
公司名称	苏州市钰强机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区太平街道黎明工业二区7号
联系电话	0512-65435392

## 产品详情

nc偏摆(x-y)伺服送料机采用工业计算机系统软件,采用进口滚珠丝杠、双直线导轨及双伺服电机,整机操作方便简单,经济实用。具有节省材料、提高工作效率、减少工伤发生几率及工人劳动强度。

### 适应范围:

广泛适应于筛网、制盖、电机定转子、五金产品、圆形下料等卷材冷冲压加工行业。

### 主要功能

26万色真彩人机介面(触摸屏)纯数字化方式,操作简单易懂,指示明了直观

在机器突然断电或其他任

意情况下程序中间停止加工,开机后程序不必重新测量设定,只要按下复位键即可重新操作

具有两端放松与逐次放松方式供不同冲压之用 产量值设定与产量限制便于定量生产加工

送料速度、加减速可任意设定 程序自动诊断,显示出错信息

点冲(单次)、连冲(连续)混合操作、可x轴(单轴)独立工作也可、也可x轴与y轴两轴联动

可设置材料基准点,便于操作 材料自动重新定位,一键式操作,方便快捷

设置内部软件限位,具有超程、过负载保护,避免故障产生损失

机械主要部件

电器部件:采用日本进口三菱可编程控制器、伺服电机、伺服驱动器与连接件

滚珠丝杆:台湾产tgb进口丝杆 直线导轨:台湾产hiwin进口导轨 联轴器:台湾tgb进口 轴承:nsk

气动元件:亚得客 滚轮采用suj2材料经过调质、车加工、热处理、外圆磨、镀硬铬再精密研磨

传动齿轮:精密研磨齿轮 机件加工:主要部件均采用进口加工中心加工 集中润滑设计,方便保养维护

### 机械参数规格表

型号	最大料宽	最大	x送料	y偏移	工作频率	y偏移(列)	基点
ncrf	mm	料厚	mm	mm	pcs/min	pcs	范围

xy		mm					mm
300	300	2	0.01-999.99	300	80	999	0-200
400	400	2	0.01-999.99	400	80	999	0-270
500	500	2	0.01-999.99	500	80	999	0-350
600	600	2	0.01-999.99	600	70	999	0-400
700	700	2	0.01-999.99	700	70	999	0-500
800	800	2	0.01-999.99	800	60	999	0-550
900	900	2	0.01-999.99	900	50	999	0-600
1000	1000	2	0.01-999.99	1000	55	999	0-700
1100	1100	2	0.01-999.99	1100	50	999	0-750
1200	1200	2	0.01-999.99	1200	45	999	0-800