

# JINYUANHUANYU金环环宇蓄电池JYHY121200消防和安全警报系统

产品名称	JINYUANHUANYU金环环宇蓄电池JYHY121200消防和安全警报系统
公司名称	山东北华电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金源环宇 型号:JYHY12120 容量:12V120AH免维护
公司地址	山东省济南市槐荫区美里路美里花园26号楼1单元301室（注册地址）
联系电话	15552529528 15552529528

## 产品详情

### JINYUANHUANYU金环环宇蓄电池JYHY121200消防和安全警报系统

#### 铅酸蓄电池技术特点:

1不维护:池在整个使用寿命期间加水补满。性高 使用寿命长  
密封结构和阳外在使用过程中不会产生泄漏解病的缺陷

2.重量,体积比能量高,内阻小.输出功率高:自放小 , 20下每月的自放率不大于2%。满荷出厂,无流动的解液,运输安全。

3使用温度范围广:标准系列池(-3050)高注系列(-4570)均行充由于单体池的内阳 容量  
浮弃床一致件优良确保了池在使用期间均街充

4.恢复性能好:将池过放至0伏,短路放置30天后 , 仍可充恢复其容量 , 坚固的铜端子;便于安装连,导能力强  
。

#### 铅酸蓄电池的维护保养:

1目视检测排气阀是否正常.池外表是否有变形或膨胀漏液现象;

2每三到四个月要放一次,以防止板氧化,如长期不停市,应人工将池放,带50以上负载放,时间为1/41/3后备时间:

3作放后应及时再充未充询的再放会导致池容量低算至捐坏所以配售活的充电器:免维拍油的充流为01C左右  
布流中不能大千0250 , 充流大或小都会影响池的体用素

命:

4环境温度要保持在0度40度(建议15度 25度), 高温会缩短寿命, 低温容量降低。避免阳光直射:

5池使用中要远离火源:

6请保持环境清洁.过多的灰尘可导致蓄池短路;

7检视池, -端子是否气化,检查端子是否松动;

8量测池端充压(每一节池的正常值为13.713.8VDC);

9负责池保养的人员建议在工程师的指导下执行池保养或请工程师执行.避免触情形发