

耐高温高抗冲HIPS 台湾奇美 PH-888G

产品名称	耐高温高抗冲HIPS 台湾奇美 PH-888G
公司名称	东莞特诚塑胶有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾奇美 型号:PH-888G 特性:高光泽 高冲击
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑金国际中心市场
联系电话	19902458557 19902458557

产品详情

HIPS台湾奇美 PH-888G耐冲击级HIPS

HIPS台湾奇美 PH-888

产品概述:

高抗冲聚苯乙烯，也就是常说的HIPS，是由弹性体改性聚苯乙烯制成的热塑性材料。由橡胶相和连续的聚苯乙烯相构成的两相体系，已发展为世界上重要的聚合物商品

产品性能:

- 1.耐冲击聚苯乙烯为热可塑性树脂;
- 2.有的高介电性绝缘性;
- 3.为非品质低吸水性材料;
- 4.其光泽性良好易于涂装。

5.无臭、无味、硬质材料、成形后尺寸安定性良好;

HIPS加工方法:般的HPS熔点为170 左右,分解混度为260 :注塑温度的可调区间比较大,注塑时,一般使用混度为180 C-240 C:因为橡胶成分的存在、它吸少量水分、生产时,需哄干、可用80-90C温度进干1.2mr即可;HIPS由于橡胶成分的存在,热稳定性差,因此,注塑时不要在料筒中停HPS的熔体粘度比PS大,但浇口和流道一般,也能充满制品,制品易带静电,表面易吸尘埃。收缩率为5%;溢边值为0.05m

本色 高抗冲聚苯乙烯本色是一种亚白色不透明的材料,表面无光泽,柔韧不脆;无毒,无味。燃烧特征易燃,离火后能继续燃烧,火焰上端呈金黄色,燃烧时会软化起泡,无液体滴落,并发出浓烟黑柱,有飞灰。优点 由于聚苯乙烯质硬而脆,易碎裂,不耐冲击,因此,采用橡胶改性的方法来解决以上问题,HPSZu大的优点是冲击强度很高,比ABS高4倍以上,电绝缘性优良,HIPS易着色,容易印刷。HIPS的表面硬度比较高。

HIPS台湾奇美PH-888G可提供COA、COC,ROHS.MSDS.UL黄卡等等资料,价格Zui优,质量保证!