

# WNS系列双炉胆蒸汽锅炉

产品名称	WNS系列双炉胆蒸汽锅炉
公司名称	广州天鹿锅炉有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:广州天鹿锅 型号:WNS
公司地址	广州市从化明珠工业园区建设南路6号
联系电话	86-02037965506 13925094952

## 产品详情

天鹿锅壳式卧式三回程蒸汽锅炉特点:

### 1、“全湿背”卧式三回程

“全湿背回燃室”增加锅炉辐射受热面，提高换热效果，降低锅炉的故障，底解决“干背”炉二、三回程烟气短路的现象发生，延长了锅炉使用寿命。

### 2、本体“无角焊全扳边对接”专利技术

天鹿wns系列锅炉采用本公司专利技术，“全扳边对接”结构其应力最低，锅炉寿命长，避免角焊缝产生裂纹的缺陷。

3、锅炉直径大，汽空间大，锅炉负荷适应性好，蒸汽压力蒸汽温度稳定；锅壳直径大汽空间高，再加上高效分离器，蒸汽品质好（蒸汽带水少）。

### 4、锅炉受热面大、出力足

天鹿wns系列锅炉受热面积按不低于 $25\text{m}^2/\text{t}$ 进行设计布置，高于同行业水平，锅炉出力足，超负荷能力强。

5、锅炉顶部设有人孔，锅炉下部设有头孔，便利锅筒底部锅垢、泥渣的检查清理，特别是回火室和锅壳最底部（狭窄部分）危险区域锅垢和泥渣的检查清理。

### 6、大直径全波纹炉胆

燃烧空间大，确保燃料充分燃烧；波纹炉胆吸收热膨胀好，应力低。

#### 7、炉胆低位布置

炉胆采用低位布置改善锅炉水动力性能，方便燃烧器的检修。

#### 8、最佳烟速设计，最佳传热面积布置

本公司多年致力于wns系列锅炉的研究，精心设计锅炉辐射、对流受热面积的

#### 9、烟管对称布置

整个锅炉采用全对称设计，烟气通道均衡，保证传热、应力均匀，锅炉运行稳定，故障率低。

#### 10、双排污布置

容量 4t/h锅炉最低部均设置前、后排污装置，便于排净锅内杂物。

#### 11、烟箱密封独特

采用对开式左、右小烟箱门，方便开启及烟管清灰检修。烟箱门采用双迷宫式密封设计，密封填料是特制的，锅炉检修可以重复使用，仍能保持其原有良好的密封效果，彻底解决了烟箱漏烟的问题。

#### 12、采用三重水位保护

天鹿wns系列锅炉产品采用浮球、电极、烟温三重锅炉水位保护系统，防止锅炉缺水事故的发生。该系统可靠性高，至今无一例缺水事故。

#### 13、本公司专利外包技术

从美学角度设计外包，采用专利技术对锅炉外包进行包边，使外包美观、坚固。

#### 14、阀门选用

采用优质不锈钢芯柱塞阀（优于截止阀），保证阀门一年内不作任何修理，不出现漏水、漏汽。

#### 15、功能齐全的自动控制系统

采用智能化控制、实现人机对话、提示操作，实现锅炉手动/自动控制、锅炉运行的全程监控、故障分析、判断及提示等功能。