

柔性风琴防尘罩 风琴防尘罩 1035铠甲式风琴防尘罩

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 柔性风琴防尘罩 风琴防尘罩 1035铠甲式风琴防尘罩 |
| 公司名称 | 庆云金仕达机床附件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市庆云县高新技术创业园 |
| 联系电话 | 15253441550 15253441550 |

产品详情

机风琴式防护罩 外用尼龙布，内加PVC板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。此类护罩具有压缩小、行程长等优点。可耐油，硬物冲撞不变形；并具有寿命长，密封好，硅片切割机风琴防尘罩，行走平稳，坚固耐用等特点，升降机风琴防尘罩，给机床的使用带来效果。

使用的材料，耐冷却剂，防油、砂轮沫和铁肖等等。具行程长和压缩小的优点。风箱速度可达200m/分。

此类护罩具有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等。

另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在负荷的情况下也坚固耐用。PVC骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

在使用防尘风琴防护罩时，首先需要将整个防护罩的架体设置在升降平台上，并确保架体与平台预设的位置对齐。然后使用螺钉或其他配件固定风琴防护罩的架体在升降平台上。

此外，根据风琴防护罩的形状和尺寸，需要进行相应的管道和线路的连接，以确保防护罩在运行过程中的稳定性和可靠性。风琴式防尘罩可以水平、竖直或横向使用，以保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料，柔性风琴防尘罩，可以使防护罩压缩至适应现代机械狭小工作空间的要求。

值得注意的是，风琴防尘罩，风琴防护罩具有耐高温的特点，可以承受高达900 的高温引起的防止损害上的误差的影响。然而，在高温环境下使用防护罩时，应采取特殊的冷却降温手段，如风冷系统、水冷系统等，以防止因温度过高而影响设备的正常运行。

伸缩式防水风琴防护罩性：风琴防护罩产品具备结构严紧、合理、无噪音、行程大、运动快、使用寿命长等特点。广泛应用于普通机床、数控机床、液压机械等设备上。我们风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支撑骨架、木质骨架、PVC骨架、冷板骨架风琴护罩等。根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉筋、拉簧、尼龙轴。

均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。(它的行程压缩比可达10:1)

它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。

此护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。

注意：

(1)标准折面的高度：15mm、20 mm、30 mm、35 mm、40 mm、45 mm、50 mm。

(2)机械设备的导轨面和护罩之间的距离较小为5 mm，较大10 mm。

(3)护罩折面张开时的尺寸等于这个折面高度的一倍。

柔性风琴防尘罩-风琴防尘罩-1035铠甲式风琴防尘罩(查看)由庆云金仕达机床附件有限公司提供。庆云金仕达机床附件有限公司是一家从事“机床拖链,机床防护罩,塑料拖链,风琴防护罩,拖链,防护罩,钢”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金仕达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使庆云金仕达在机床附件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事山东钢制拖链，山东钢铝拖链，不锈钢拖链的厂家，欢迎来电咨询。