## 不锈钢金属软管生产厂家供应

产品名称	不锈钢金属软管生产厂家供应
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 金属软管作为一种柔性耐压管件安装于液体送系统中,用以补偿管道或机器、设备连接端的相互位移,吸收振动能量,能够起到减振、消音等作用,具有柔性好、质量轻、耐腐蚀、抗疲劳、耐高低温等多项有点。金属软管选型的要素:尺寸 软管公称通径,选用接头型式(主要有法兰联接、螺纹连接、快速接头连接)及金属软管的尺寸,软管长度。 压力根据软管实际工作压力,再查询波纹金属软管的公称通径与压力表,决定是否使用不锈钢网套类型的金属软管。

介质软管中所送的介质的化学属性,按软管材质耐腐蚀性能,决定软管各零件的材质。 温度软管内介质的工作温度及范围;软管工作时的环境温度。高温时,须按金属软管高温下的工作压力温度修正系数,确定温度修正后的压力,以确定选用正确的压力等级。状态按软管使用时的状态,参照金属软管的正确使用与安装方法与软管在沉降补偿时的长度.软管各种运动状态的长度计算及软管的Zui小弯曲次数和Zui小弯曲半径等因素,参数正确选取软管长度,并正确安装。

我公司在价格方面由于是厂家直接供货价格优势明显,本公司304金属软管专业厂之一,质量过硬,价格优惠. 是您优选的不锈钢金属软管厂家,我厂以诚恳的待人态度和不错的口碑,过硬的技术支持和一颗坚持创新的 心期待与您共创.欢迎新老顾客来电洽谈咨询.连接方式:1、通用螺纹连接式。2、通用法兰连接式。3、 两端接管连接式。4、kuai速接头连接式。注意:在选用所需金属管总成时,一般应当首先弄清以下四大 要素:1、尺寸:即软管的通径和长度,确定长度时,注意软管的弯曲半径,一般静态弯曲半径Ri=(5-8) DN,动态弯曲半径Rd=10DN。2、压力:选用承压能力合适的软管,并把工作压力注明。注意:温度对软 管的影响。3、介质:据介质的腐蚀性选择管体及接头材质。4、安装:据安装条件选择方便的软管接头 ,并注意:配置时软管运动的方向合理,不扭曲。公司专业精工制造高、中、低压高强度不锈钢金属软 管、补偿器、橡胶软管:塑料软管:金属橡塑复合挠性软管:高压由壬、接头、各种管体连接配件:气胎由 壬、闸板胶芯及各种橡塑制品等。产品广泛应用于石油钻探、石油化工、煤炭开采、航天、造船、冶金 、矿山、建筑、电力、水力、食品等行业。金属软管连接方式:金属软管连接方式分为法兰连接、丝扣 连接、kuai速接头连接,小口径金属软管一般采用丝扣和kuai速接头连接,较大口径一般采用法兰连接。 特殊功能金属软管是软管安装在压力管路中的主要承压件,同时对波纹管起护套作用,根据管道中的压 力大小及应用场所,可选择一层或多层的不锈钢丝或钢带进行编织,曙光牌软管的压力范围一般为PN0.6 32.0Mpa。Zuigao达42.0MPa。由于制作软管主要零件的材料是采用奥氏体不锈钢,因而保证了软管优 良的耐温性和耐蚀性,软管的工作温度范围极广,为-196 600度,使用的软管按管道所通介质的腐蚀性 选择适用的不锈钢牌号,即可保证软管的耐蚀性。波纹金属软管具备了良好的柔软性、抗疲劳性、耐高

压、耐高低温、耐蚀性等诸多特性,它相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多,故它又具有较高的综合经济效益。